

Art des Fahrzeuges <b>Einachs-Traktor mit Einachs-Anhänger</b>	Fabrikmarke <b>BUCHER</b>	Typ <b>Traktor : K 3 - MAG 1035 SRL Anhänger: K T 857'810</b>	Modell Jahr <b>1957</b>	Typenachfol- Nr. <b>2099 / B</b>
---	------------------------------	--	-------------------------------	--


**Merkmale** Bezeichnung "K 3" auf Hersteller-Plakette des Traktors. Ausführung mit MAG - Motor Typ 1035 SRL.  
Anhänger Marke "BUCHER" Typ KT 857'810.

Hersteller des Fahrzeuges **BUCHER - GUYER, Niederweningen (ZH) CH**

Nr. eingeschlagen **Traktor: auf Kupplungsgehäuse oben und auf Traverse zwischen Holmen auf Hersteller-Plakette.**

Marke des Motors **M A G** Betriebsstoff **Benzin**

Nr. eingeschlagen **rechts seitlich auf Motorgehäuse**

Zyl.	Bohrung	78	Kolbenhub	74	Steuer-PS		Brem-PS	8
Karosserie-Form	<b>Einachs-Traktor mit 1-Achs-Anhänger.</b>							
Hersteller der Karosserie	<b>BUCHER - GUYER, Niederweningen (ZH)</b>							
Zahl der Plätze: Total	1	(Vorn - Mitte	1	Hinten	-	)	Stahlplätze	-
Sozialsitz	-							
Anzahl Türen	-							
Lenkung: Lage		<b>Sterzen</b>						

Motor-Typ **1035 SRL** ~~Handbremse~~ **Traktor: Handbremse: mechanisch, Innenbacken, auf rechten Vorderrad.**

Art **Einzylinder, stehend, seitengest.**

Legc **hinter Vorderachse** ~~Handbremse~~ **Anhänger: Fußbremse: mechanisch, Innenbacken, mit Bremsausgleich auf beide Anhänger-Räder.**

Zyl.-Inhalt **353,6** cm<sup>3</sup>

Takt **4** Kühlung **Luft (Turbo)** ~~Handbremse~~ **Anhänger: Handbremse: die gleiche mit Hebel & Zahnsegment zwecks Ge-**

Antrieb **auf Vorderräder.** ~~Handbremse~~ **brauch als Stollbremse.**

Anz. Achsen **2** Anz. Räder **4**

Differenzialsperre

Getriebeart **mechanisch**

Geschwindigkeit: im 1. Gang

**3,5**

km/h., im dir. Gang

**15**

km/h.

Scheinwerfer: Marke **B O S C H (auf Wunsch)**

Abblendung: System

Markierlichter

Spannung der elektr. Anlage

**Volt**

Fahrlichtanzelger: System

Lage

Nebellampen

Schlusslicht **2 je auf Rückseite der beiden Scheinwerfer (rot)**

Rückstrahler **Anhänger: 2 Dreieck-Rückstrahler 200 mm**

Stoptlicht

Kontrollbildbeleuchtung

Rückfahrlicht

Schelbenwischer

Warnvorrichtung

Rückblickspegel

Geschwindigkeitsmesser

Kühlerfigur

**1 Hupe**

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Gesamt	Bestandteil	Wert	Zähler
ergestellt	Kabine				Dimensionen	4,00 - 12	4,00 / 4,25 = 15
Erhöhung des Fahrgastteils (karezziert) <sup>eee)</sup>		291	230	521	Press-Tragkraft kg.	250	
Leertast inkl. Insassen				800		einfach/ <del>ausgerüstet</del>	einfach/ <del>ausgerüstet</del>
Zusatzgewicht (berechnet)		361	960	1321	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht	-	
zulässig. Gesamtgewicht				1320	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl	Phon	

Aussonnmaße in mm				Innenmaße in mm					
Überhang		41940 +)		Überhang hinten	1200	Länge	2300	Höhe	-
Radstand	780	hinten	1400	Höhe Laderaum ab Boden	700	Breite			1330
			925	Wendekreis: links	-	rechts	-	Überhang hinten	1000
			3230	Spur: vorn	60	hinten	1250	Höhe Seitenlenden	-

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

- \*) Nr. des Anhängers befindet sich auf Längsträger, rechts oben vor dem Sitz, sowie auf Hersteller-Plakette.
  - \*\*) Wenn diese Komposition (1-Achs-Traktor + 1-Achs-Anhänger "BUCHER" Typ KT 857/810) zum gewerblichen Transport bestimmt ist, muss sie entsprechend den Bestimmungen des BRB vom 5.2.1957, ausgerüstet werden.
  - \*\*\*)) Berechnet mit Zusatzgewicht mit Träger ausgerüstet = 108 kg.
  - +)) Länge mit Zusatzgewichten vorne und angekuppeltem Anhänger.
- Einachs-Traktor BUCHER Typ K 3 m/MAG Motor Typ 1935 SRL, ohne Anhänger, siehe Typenschein Nr. 2099 - A.