

Art der Fahrzeuge	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenbezeichnung					
Personenwagen	PLYMOUTH	P 31 - 3 - V8 - Belvedere Cabriolet Torqueflite	1957	2123 / C					
Merkmale: Bezeichnung "Belvedere" links & rechts auf hint. Flügeln. - "P 31" als Vorzeichen zu Motor-Nummer. - V-8 Motor Karosserie: Cabriolet. Kraftübertragung: TORQUEFLITE - automatisch. Hersteller des Fahrzeugteils: PLYMOUTH Motor Division of Chrysler Corporation, Detroit (USA) Nr. eingetragenen Links innen in vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette. *) Marke des Motors: PLYMOUTH Nr. eingetragenen 30711. Links auf Stirnwand des Motorgehäuses. *)									
Zyl.	8	Col. ung	89,314	Kolbenhub	79,502	Stellen PS	55,092	Bremst-PS	218 (SAE)
Karosserie-Form	Cabriolet (Convertible Coupé)								
Hersteller der Karosserie	PLYMOUTH Motor Division of Chrysler Corporation Detroit (USA)								
Zahl der Plätze: Total	5 - 5	Vorn 2 - 3 Mittel		=		Hinten 3		} Sitzplätze =	
Schleifseil	-								
Anzahl Türen	2	Lenkungs-Linie		Links		**)			
Motor-Typ	HY FIVE V-8 P 31		Funktion: hydraulisch, Innenraden, CENTER PLANE, auf alle 4 Räder. **)						
Art V-Motor, OHV, n/hängend-Ventilen									
Lage	VORN		Hinterbremse: mechanisch, Ausschubart, auf Kardanwelle bzw. Hinterräder.						
Zylinderzahl	4/927								
Takt	4	Kühlung	WASSER		Motorbremse =				
Antrieb	auf Hinterräder								
Anz. Achsen	2	Anz. Motor	6		Anhängerbremse =		Getriebsart: vollautomatisch TORQUEFLITE **)		
Differenzialspanne	-				Anz. Vorderräder: 3		km/h. Im dir. Gang 100 km/h.		
Scheinwerfer: Marke	HELLA		Spannung der elektr. Anlage 12 Volt						
Abblendungs System	Duplolscheinw/Abblendlampe		Fahrerkennzeichen System 4 Blinker n/Kontrolllampe & Fischer						
Markierlichter	2 in den Scheinwerfern		Licht V = neben den Scheinwerfern (rot)						
Nebellampe	-		H = mit Schluss- & Stopplichtern kombiniert (rot)						
Schlusslicht	2 links & rechts, kombiniert		Scheinwerfer 2 elektrisch (2 Geschwindigkeiten)						
Rückstrahler	2 links & rechts		Warnvorrichtung 1 elektrisch (2-Klang)						
Stopplicht	2 links & rechts, kombiniert (rot)		Rückblickspegel 1 Mitte innen oben an Windschutzrahmen						
Kontrollschildebeleuchtung	1 Mitte, hinten		Geschwindigkeitmesser =						
Rückfahrlicht	-		Kohlerfigur Ohne +)						

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Ladung	Vorn	Hinten	
Fahrgestell	Kabine				Dimension Tabeless	8.00 - 14 4 Ply	8.00 - 14 4 Ply	
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Pneu-Trägerart kg.	572	572	
Iner (karosiert)		990	840	1830		einfach/kapaz	einfach/kapaz	
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamttragsgewicht			-
Gesamtgewicht (berechnet)		1166	1114	2280	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl			80 Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					(4140 U/min.)			
Aussonnmaße in mm					Innenmaße in mm			
Länge		51197	Überhang hinten		11350	Länge	Höhe	
Breite: vorn	21010	hinten	21000	Höhe Ladernum ab Boden		Breite		
Höhe		11430	Wendekreis: links		121100	rechts	121300	
Radstand		21997	Spur: vorn		11547	hinten	11514	
							Höhe Seitenladen	

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) ab Fahrgestell-Nummer = 16'093'001
ab Motor-Nummer = P 31 - 1'001.

**) auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe und Vakuum-Bremshilfe.

***) Schalmerfer-Einsätze mit Duplolaepsen werden vom Importeur eingebaut.

****) Sitzplätze / Bereifung: 5 - 6 Sitzplätze können nur dann bestellt werden, wenn die ursprünglich für diesen Fahrzeug-Typ vorgesehene Pseudimension 6.50 - 14 4 Ply (wie Reifen auf Reserverad) montiert wird.

+) Vorzierungen: Die beiden stark hervorstehenden und scharfkantigen Zierstäbe auf den vorderen Kotflügeln müssen entfernt oder ihr Kamm halbrund abgeschliffen werden. Vorbehalten gegenteiliger Entscheid der Spezialkommission für gefährliche Bestandteile (KS EJFD v. 16.3.1956).

++) Kraftübertragung "TORQUEFLITE": Keine mechanische Sperre in Steigung und Gefälle. Das Fahrzeug muss mit einer Unterlegkeil ausgerüstet sein.