

Art des Fahrzeuges Personenzug	Fabrikmarke A L F A R O M E O	Typ GIULIETTA 1300 - Spider	Modell Jahr 1957	Typenzahl Nr. 2 1 2 7					
Merkmale Bezeichnung "Giulietta - 750 D" a/Innenseite des Motorhaubendeckels, auf Hersteller-Plakette. Achsenabstand 2 ² 200 mm.									
Hersteller des Fahrzeuges ALFA ROMEO S. p. A., MILANO (1)									
Nr. eingeschlagen Rechts oben a/Spritzwand, über Ventilations Schlauch.									
Marke des Motors ALFA ROMEO									
Nr. eingeschlagen Rechts, Mitte Motorblock, beim Ölmesstab und a/Hersteller-Plakette.									
Betriebsstoff Benzin									
Zyl.	4	Bohrung	74	Kolbenhub	75	Steuer-PS	6,572	Drems-PS	65
Karosserie-Form Torpedo mit Verdeck (A/Wunsch: Mit Coupé-Aufsatz)									
Hersteller der Karosserie PININ FARINA, MILANO (1)									
Zahl der Plätze Total 2 (Vorn 2 Mittl - Mittl -) Stehplätze -									
Sitzhöhe -									
Anzahl Türen 2 Lenkung: Links Links									
Motor-Typ GIULIETTA 1 3 1 5									
Art Reihenmotor, O H C									
Lage Vorn									
Zyl-Inhalt 1:230 cm ³									
Takt 4 Kchlung Wasser									
Antrieb auf Hinterräder									
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4									
Differenzialverz. -									
Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, mit Turbo-Kühlung, auf alle 4 Räder.									
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge, auf Hinterräder.									
Motorbremse -									
Anlagenbremse -									
Getriebeart Mechanisch, synchronisiert (alle 4 Gänge)									
Geschwindigkeit: im 1. Gang ca. 50 km/h., im dir. Gang 155 km/h.									
Anz. Vorwärtsgänge: 4									
Scheinwerfermarke L U C A S									
Abblendungs-System DuploLampen mit Ablendkappe									
Markierlichter 2 separat, unter den Scheinwerfern									
Nebellampe -									
Schlusslicht 2 links und rechts, kombiniert, rot *)									
Rückstrahler -									
Stoplicht 2 links und rechts, kombiniert, orange *)									
Kontrolllichtbeleuchtung 1 Mitte hint. Stosstange 1)									
Rückfahrlicht -									
Spannung der elektr. Anlage 12 Volt									
Fahrerichtungsanzeiger-System 4 Blinker a/Kontrolllampe & Ticker									
Lage V = kombiniert a/Standlichtern (weiss)									
H = Usber Schlusslichtern, in gleichen Gehäuse (orange)									
Scheibenwischer 2 elektrisch									
Warnvorrichtung 1 elektrisch (2-Klang)									
Jackenstützpunkt 1 Mitte, unten auf Instrumentenbrett									
Geschwindigkeitsmesser -									
Kühlerflüssigk. Chron-Zicretab (Nicht gefährlich) 2)									

Gesamtdaten		Vorne	Hinten	Vertik.	Verdichtung	Vorne	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Streifen PIRELLI	155 x 15	155 x 15
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Trag-Trachkraft (kg)	305	305
Isolier (Korrosion)		495	415	900		einfach/steif	einfach/steif
Notfallst. inkl. Insassen					Fabrikgarantierter Anhänger-Gesamttzugsgewicht	-	
Gesamtgewicht					Umschneidung bei höchster Drehzahl	60	Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					(6000 U/min.)		
Ausmassen in mm						Innenmassen in mm	
Länge	31650	Oberfläch. hinten		900	Länge	Höhe	
Breite vorn 11555 B 11680 hinten	11520	Höhe Ladungsbereich Boden		-	Breite		
Höhe	11270	Wendekreis links		91600	rechts	91600	
Radstand	21200	Spurs vorn		11255	hinten	11270	
		Höhe Seitenboden					

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Gehäuse innen unterteilt = Oben Blinker (orange), Mitte Schlusslichter (rot), Unten Stoplichter (orange).
- 1) Kontrollnummer-Schleuchte: Lichtausstritt so abdecken, dass kein weisses Licht nach hinten ausstrahlt.
- 2) Motorhauben-Verzierung: Einfacher, angenliegender Chrom-Zierstab in Längsrichtung auf Motorhaube, der keine Gefährdung darstellt.