

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgastell)	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
	MAGIRUS - DEUTZ	Jupiter - Export - 8 Zyl.	1957	2 1 4 3					
Markmal Bezeichnung "Jupiter" vorn, Mitte vorderste Quertraverse, auf Hersteller-Plakette. V-8 Motor. Normale Lenkung.									
Hersteller des Fahrzeuges KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ A.G., Werk Ulm (D)									
Nr. eingeschlagen hinten auf Rückseite der hintersten Quertraverse, rechts sowie vorn rechts aussen am Längsträger & a/Plakette									
Marke des Motors D E U T Z Betriebsstoff Dieselöl									
Nr. eingeschlagen Mitte rechts a/Kurbelgehäuse-Ecke, innerhalb rechten Motorblock, sowie a/Hersteller-Plakette.									
Zyl.	8	Echrgung	110	Kolbenhub	140	Steuer-PS	54,208	Brems-PS	170 (DIN)
Karosserie-Form geschlossene Führerkabine, sonst Einzelausführung.									
Hersteller der Karosserie KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ A.G., Werk Ulm (D)									
Zahl der Plätze: Total 3 (Vorn 1 + 2 Plätze - Hinten -) Stehplätze -									
Construirt -									
Anzahl Türen 2 Lenkung: Logo Links = Normallanker									
Motor-Typ F 8 L 614			Fussbremse Reine Druckluftbremse KNORR (Warnlampe in Kabine) auf alle 4 Räder.						
Art V-Motor OHV a/hängend. Ventilen			Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder.						
Lage vorne			Motorbremse HALLER - Staudruckbremse.						
Zyl-Inhalt 101644 cm ³			Anhängerbremse Anschluss für Druckluft, indirekt						
Takt 4 Kühlung Luft (Gebläse)			Getriebeart mechanisch						
Antrieb auf Hinterräder			Anz. Vorwärtsgänge 6						
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4			Geschwindigkeit: Im 1. Gang 7.35 km/h. Im dir. Gang 68,5 km/h.						
Differenzialsperre a/Wunsch									
Scheinwerfermarke H E L L A			Spannung der elektr. Anlage 24 Volt						
Abblendungs System Duplolempen a/Abblendkappe			Fahrlichtanzeiger System 4 Blinker mit Kontrolllampe						
Marktlichter 2 in den Scheinwerfern			Logo V = oben auf Kotflügeln (orange)						
2 Begrenzungslichter a/Kabinendach			H = mit Schluss- & Stopplichtern kombiniert (rot)						
Nebellampe -			Scheibenwischer 2 elektrisch						
Schlusslicht 2 kombiniert links & rechts			Warnvorrichtung 1 elektrisch						
Rückstrahler 2 links & rechts			Rückblickspiegel 2 links & rechts aussen, vor Kabinendach						
Stopplicht 2 links & rechts kombiniert (rot)			Geschwindigkeitsmesser -						
Kontrollschlüsselbeleuchtung 1 kombiniert links			Kühlerfigur Keine						
Rückfahrschein -									

Gewichte in kg		Vord.	Hinten	Wend.	Bezeichnung	Vord.	Hinten
Fahrgestell	mit Kabine	°)	°)	°)	Dimensionen H D	10.00 - 20	10.00 - 20
Tragfähigkeit des Fahrgesteils leer (karossiert)					Prosz-Tragkraft kg.	3190	3190
Nutzlast inkl. Insassen						einfach	doppelt
Gesamtgewicht				°)	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht	35100	
Fabrikgarant. Gesamtgewicht				111400	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl (21250 U/min.)		
						85	Phon

Außenmaße in mm				Fahrgestell mit Kabine				Innenmaße in mm	
Länge	°)	Oberhang hinten		°)	Länge	Höhe			
Erdfuß vorn	21250	Hinten	21250	Höhe Laderaum ab Boden	-	Breite			
Höhe	21400	Wendekreis links		°)	rechts	Oberhang hinten			
Radstand	°)	Spurs vorn		11930	hinten	11720		Höhe Seitenladen	

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:					Fahrgestell mit Kabine			
°) Radstand	Gesamtlänge	Überhang		Wendekreis-	Leergewicht		Total	
		Vorne	Hinten	Durchmesser	Vorne	Hinten		
41400 mm	61900 mm	11300 mm	11200 mm	161200 mm	31080 kg	21200 kg	51280 kg.	
41200 mm	71750 mm	11300 mm	11650 mm	171200 mm	31105 kg	21275 kg	51380 kg.	
51400 mm	81865 mm	11300 mm	21165 mm	°)	31105 kg	21325 kg	51430 kg.	

°°) Darf 181000 mm nicht überschreiten.

°°) Nutzlast: Darf in keinem Fall: a) 5,0 t für normale Brücken, b) 4,5 t für Kipper, Kasten oder Spezialaufbauten, überschreiten.

Ausüstung: Wird bei der Karosserieergänzung oder abgeändert. Muss bei der Einzelprüfung kontrolliert werden.