

Art des Fahrzeuges	Hersteller	Typ	Modell Jahr	Typenach. Nr.
Personenwagen	OLDSMOBILE	Serie S 36 7)	1957	2145 / C

Markenzeichen: Bezeichnung "Modell 36" auf Hersteller-Plakette. Bezeichnung "Super 36" links und rechts a/vorderen Kotflügel.  
Kraftübertragung: "Hydra-Matic"-automatisch. Karosserie: Cabriolet.

Hersteller des Fahrzeuges: OLDSMOBILE Motor Division of General Motors Corp., (USA)

Nr. eingeschlagener Rechts vorn oben auf Längsträger. - Amerikanische Montage: Links im vorderen Türpfosten a/Herst. Plakette

Marke des Motors: OLDSMOBILE Betriebsstoff: Benzin

Nr. eingeschlagener Links hinten auf Motorschäube, zwischen 3. + 4. Zylinder, sowie auf Hersteller-Plakette.

Zyl.	8	Leistung	101,60	Kettenhub	93,68	Strom-PS	30,912	Erreichte-PS	264 (SAE)
Karosserie-Form	Cabriolet 7)								
Hersteller der Karosserie	OLDSMOBILE Motor Division of General Motors Corp., (USA)								
Zahl der Plätze: Total	5 - 6	(Vorn 2 - 3 Plätze		=	Hinten 3	) Sitzplätze =			
Sonstige	-								
Anzahl Türen	2	Leistung: Lage		Links					

Motor-Typ	Rocket 7 400	Fußbremse		Hydraulisch, Innenbacken, mit Vakuum-Drehhilfe, auf alle 4 Räder					
Art	V-8 OHV, e/hängenden Ventilen	Handbremse		Stoßbremse: Mechanisch, Innenbacken, Betätigung durch Pedal links, Lösen durch Hebel links an Instrumentenbrett, wirkend auf beide Hinterr.					
Lage	vorne	Motorbremse		-					
Zylinderinhalt	6 <sup>0</sup> 075 cm <sup>3</sup>	Anfingerbremse		-					
Teil	6	Kühlung	Wasser	Getriebeart		vollautomatisch, "JETAWAY"-Hydraulic-Drive		Ant. Vorwärtsgänge: 4	
Antrieb	auf die Hinterräder	Geschwindigkeit: im 1. Gang		-		km/h, im dir. Gang		100	km/h.
Ans. Achsen	2	Ans. Räder		4					
Differenzialsperre	-								

Scheinwerfer-Märke	GALAY 7)	Spannung der elektr. Anlage		12	Volt	
Abblendung: System	Duploleuchten mit Abblendkappe	Fahrerleuchtungsanzeiger-System		4 Blinker a/Kontrollampe & Ticker		
Markierlichter	2 unter den Scheinwerfern mit Blinkern kombin.	Lage V =		mit Standlichtern kombiniert (weiß)		
Nebellampe	-	H =		mit Schluss- & Stopplichtern kombiniert (rot)		
Schlusslicht	2 mit Stopplichtern & Blinkern kombiniert	Scheibenwischer		2 elektrisch (2 Geschwindigkeiten)		
Nachlichter	2 unter Schlusslichtern	Warnvorrichtung		1 elektrisch (2-Klang)		
Stopplicht	2 mit Schlusslichtern & Blinkern kombiniert	Rückblickspiegel		2 Mitte innen oben an Windschutzrahmen & links		
Kontrollschilde/Anzeige	1 Mitte unter Stosstange	Geschwindigkeitmesser		-		
Rücklicht	2 über Zündung & Rückwärtsgang geschaltet.	Kohlerauge		Wird von Importeur durch flache Zierleuchte ersetzt		

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Eerdfung		Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension Tubeless	9.00 - 14 4 Ply	9.00 - 14 4 Ply	
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Freu-Tragkraft kg.	670	670	
leer (karosseriert)		1'180	960	2'140		einfach/2200kg	einfach/2200kg	
Nutzlast inkl. Insassen					fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht			
Gesamtgewicht (theoretisch)		1'336	1'254	2'590	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		80	Phon
fabrikgarant. Gesamtgewicht					(4'400 U/min.)			
Außenmaße in mm					Innenmaße in mm			
Länge		5'288	Überhang hinten		1'300	Länge	Höhe	
Breite: vorn	1'940	hinten	1'930	Höhe Laderaum ab Boden		-	Breite	
Höhe		1'550	Wendekreis: links		12'800	rechts	12'900	Überhang hinten
Radstand		3'099	Spur: vorn		1'499	hinten	1'473	Höhe Sattelstütze

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

<sup>a)</sup> Ausführung: Modell 84 Convertible Coupé.

<sup>a)</sup> Werden durch den Importeur eingesetzt. (Original-Ausrüstung: GUIDE T 3 mit Abblendsystem Sealed Beam)

Verzierungen und gefährliche Bestandteile: Die Original-Verzierungen auf den Kotflügeln, über den Scheinwerfern (Flugzeug-Motiv) müssen entfernt werden.