

| Art des Fahrzeugs   | Fabrikmarke   | Typ                         | Modell Jahr                 | Typenschein Nr.    |       |   |        |                       |           |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|---|--------|-----------------------|-----------|
| Personenwagen   | STUDEBAKER  | 57 B - SILVER HAWK - V-8 *) | 1957                        | 2 1 5 1            |       |   |        |                       |           |
| Merkmale Bezeichnung "Silver Hawk" hinten a/Kofferdeckel. Bezeichnung "57 B" rechts oben an Spritzwand a/Hersteller-Plakette. V-8 Motor. Kraftübertragung: "Flightomatic"-automatisch. - Karosserie: Sport Coupé 2 Türen. |   |                             |                             |                    |       |   |        |                       |           |
| Hersteller des Fahrgestells   | STUDEBAKER - PACKARD Corp., (USA)                             |                             |                             |                    |       |   |        |                       |           |
| Nr. eingeschlagen   | links, innen in vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette. |                             |                             |                    |       |   |        |                       |           |
| Marke des Motors  | STUDEBAKER  |                             | Betriebsstoff               | Benzin             |       |   |        |                       |           |
| Nr. eingeschlagen   | vorn. links oben auf Motorblock, neben Öleinfüllstutzen.      |                             |                             |                    |       |   |        |                       |           |
| Zyl.  | 8   | Bohrung                     | 90,49                       | Kolbenhub          | 82,55 | Steuer-PS   | 21,621 | Brems-PS              | 160 (SAE) |
| Karosserie-Form   | Limousine   |                             |                             |                    |       |   |        |                       |           |
| Hersteller der Karosserie   | STUDEBAKER - PACKARD Corp. (USA)                              |                             |                             |                    |       |   |        |                       |           |
| Zahl der Plätze: Total  | 5   |                             | (Vorn 2 *)                  | Mitte              | -     | Hinten  | 3      | Stehplätze            | -         |
| Sitzverteilung  | -   |                             |                             |                    |       |   |        |                       |           |
| Anzahl Türen  | 2   | Lenkung: Lage               |                             | Links              | +)    |   |        |                       |           |
| Motor-Typ   | Snapstake 259   |                             | Fußbremse                   |                    |       | Hydraulisch, innenbacken, auf alle 4 Räder. +)            |        |                       |           |
| Art V-8   | OHV a/hängenden Ventilen                                      |                             | Handbremse                  |                    |       | Mechanisch, innenbacken, Kabelzug, auf beide Hinterräder. |        |                       |           |
| Lage  | Vorn  |                             | Motorbremse                 |                    |       | -   |        |                       |           |
| Zylinderinhalt  | 4,240 cm³   |                             | Anhängerbremse              |                    |       | -   |        |                       |           |
| Trieb   | Kühlung Wasser  |                             | Getriebeart                 |                    |       | automatisch "Flightomatic"                                |        | Anz. Vorwärtsgänge: 3 |           |
| Antrieb   | auf Hinterräder   |                             | Geschwindigkeit im 1. Gang  |                    |       | -   |        | km/h., im dir. Gang   |           |
| Anz. Achsen   | 2   | Anz. Räder                  | 4                           | Differenzialsperre |       | -   |        | -                     |           |
| Scheinwerfer: Marke   | MARCHAL Equinox (see)   |                             | Spannung der elektr. Anlage |                    |       | 12  |        | Volt                  |           |
| Abblendung: System  | Duplolaampen mit Abblendkappe                                 |                             | Fahrlichtanzweiger: System  |                    |       | 2 Blinker mit Kontrollampe                                |        |                       |           |
| Markerlichter   | 2 separat auf Kotflügeln                                      |                             | Lage V =                    |                    |       | mit Standlichtern kombiniert (weiss)                      |        |                       |           |
| Nebellampe  | -   |                             | Lage II =                   |                    |       | mit Schluss- & Stopplichtern kombiniert (rot)             |        |                       |           |
| Schlusslicht  | 2 mit Stopplichtern & Blinkern kombiniert                     |                             | Scheibenwischer             |                    |       | 2 elektrisch (2 Geschwindigkeiten)                        |        |                       |           |
| Rückstrahler  | 2 mit Schlusslichtern kombiniert                              |                             | Warnvorrichtung             |                    |       | 1 elektrisch (2-Klang)                                    |        |                       |           |
| Stopplicht  | 2 mit Schlusslichtern & Blinkern komb. (rot)                  |                             | Rückblickspiegel            |                    |       | 1 Mitte, innen oben am Windschutzrahmen                   |        |                       |           |
| Kontrolltafelbeleuchtung  | 1 Mitte, hinten, unter Stosstange                             |                             | Geschwindigkeitsmesser      |                    |       | -   |        |                       |           |
| Rückfahrlicht   | auf Wunsch  |                             | Kühlerpumpe                 |                    |       | Keine   |        |                       |           |

| Gewichte in kg                                      |           | Vorn  | Hinten | Total | Bestellung   | Vorn             | Hinten           |
|---|-----------|-------|--------|-------|--|------------------|------------------|
| Fahrgestell   | Kabine    |       |        |       | Dimension Tubeloss   | 6.70 - 15 4 Ply  | 6.70 - 15 4 Ply  |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells<br>leer (karossiert) |           | 870   | 710    | 1580  | Rein-Tragkraft kg.   | 585              | 585              |
| Nutzlast inkl. Insassen                             |           |       |        |       |  | einfach/2stapelt | einfach/2stapelt |
| Gesamtgewicht                                       | berechnet | 11040 | 990    | 21030 | Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht  |                  |                  |
| Fabrikgarant. Gesamtgewicht                         |           |       |        |       | Leistungsmessung bei höchster Betriebsdrehzahl 85 $\frac{++}{\text{min}}$ Phon<br>(41500 U/min. = 170 km/h.) |                  |                  |

| Antriebsmasse in mm |             |                        |  |       | Innenmasse in mm |       |
|---------------------|-------------|------------------------|--|-------|------------------|-------|
| Länge               | 5180        | Oberhang hinten        |  | 1210  | Länge            | Höhe  |
| Breite: vorn        | 1810/2 1810 | Höhe Laderaum ab Boden |  | -     | Breite           |       |
| Höhe                | 1460        | Wandkreis: links       |  | 12750 | Oberhang hinten  |       |
| Radstand            | 3061        | Spur: vorn             |  | 1170  | Höhe Seitenladen |       |
|                     |             |                        |  |       | rechts           | 12900 |
|                     |             |                        |  |       | hinten           | 1420  |

#### BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- o) Ausführung mit "Flightmatic"-automatische Kraftübertragung, mechanische Sicherung in Steigung und Gefälle in Stellung "P". Ausführung mit "Synchrosash"-Kraftübertragung, event.  $\omega$ /Overdrive, siehe Typen-Bescheinigung Nr. 2153.
- c) Anzahl Sitzplätze: Wenn Sitzpolster a/vord. Sitzbank bis auf innere Breite der Karosserie abgeändert wird, können 2 - 3 Plätze beilligt werden. Wenn diese Änderung durchgeführt ist, können vorn 2 - 3 Plätze Total 5 - 6 Plätze beilligt werden.
- o) Scheinwerfer: Einsätze mit Duplolaampen werden vom Importeur montiert.
- + Auf Wunsch: Mit hydraulischer Lenkhilfe und Vakuum Bremshilfe.
- + Lärm: Darf die maximale Grenze von 80 Phon nicht überschreiten (KS EJPD v. 15.4.1953).