

# ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Kleinbus

D O D G E

B 300 (Motor ..318)  
(ab Fgst.-Nr. B3.BES. 100001)

CH 2162 01

Hersteller CHRYSLER CORPORATION (USA)  
 Erkennungsmerkmale "B 300" auf Hersteller-Plakette  
"B3,,E,," vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette links, auf hinterem Türpfosten  
 Fahrgestellnummer rechts, auf Schubstrebenhalterung, unterhalb Türe  
 Motorkennzeichen "..318" links, stirnseitig auf Motorblock  
 Hauptimporteur NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln  
 Geprüftes Fahrzeug -

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe automatisches Getriebe  
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe separat

**Motor**  
 Marke CHRYSLER Typ ..318  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8  
 Bohrung 99,31 Hub 84,07  
 Hubraum 5207 Steuer-PS 26,52  
 Leistungs-PS 115 kW bei U/min 4000  
(156 PS/DIN)  
 Lärm (Nahfeld) 81,75 dB/A bei U/min 3000 \*  
 Schalldämpfer 1 Topf 460 x 270 x 110 mm  
 Abgasprüfung ECE-15, CO 0,75 % bei 730 U/min \*\*  
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

**Karosserie** Limousine +)  
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten CHRYSLER CORP. Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t §) v 2 M h  
**Masse**  
 Länge Innen 3500 aussen 5600 Achsabstand 3226 /  
 Breite 1760 2040 Doppelachse v h  
 Höhe 1350 2000 Spurweite v 1660 h 1640  
 Ueberhang s 684 h -  
 v 1500 1690 Spurkreis l 13300 r 13600  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte §)**  
 Leergewicht je nach Innenausstattung, lt. Waagschein  
 Nutzlast  
 Gesamtgewicht 3500  
 Fabrikgarantie 1540 2430 3500  
 Reifengrösse 8.75 - 16,5E 9,50 - 16,5E (Varianten  
 Ply / bar 10 / 5,25 10 / 5,25 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 2185 2587  
 für V max 140 km/h 140 km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst -  
 Garantierte Anhängelast ungebremst -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 5500  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 140 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §§)	CR oder HCR (E)
Fernlichter	CR oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR
Standlichter	SAE AIRST 78 T*CC
Schlusslichter	dito
Bremslichter	SAE IP 72T*CC (gelb) n wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v - h vorhanden n SAE A68 od. 77 DOT
Rückstrahler	v - s vorhanden
Markierlichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat auf Hecktüre
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON IO+HI oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugschein

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	D O D G E B 3 0 0		
Typenscheinnummer	CH	2 1 6 2 0 1	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	§)	vorn 2
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	26,52
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	5207

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugschein

- \* ) Gerauschemessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 4,1 = 76,25 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33574)
- + ) Notausstiege : beide Türen vorn und Passagiererraumtüre als Notausstiege zugelassen gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.1971
- § ) Anzahl Plätze / Gewicht : Anzahl Plätze je nach Bestuhlung und Innenausstattung; bei der Einzelabnahme feststellen
- §§ ) Ausrüstung : die ganze Innenausrüstung (Platzbestimmungsmasse, Platzzahltafel, Bezeichnung der Notausstiege) ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Aenderungen : vom Importeur montiert
  - orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR + A (E) ausgewechselt
  - orig. Standlichter in Richtungsblinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt
  - 2 zus. Rückstrahler SAE-A od. I (E) werden auf der Stosstange montiert
  - Auspuffaustritt wird mit Prallblech nach unten gerichtet.

Ersetzt TS CH 2162 01 vom 30.3.78

Erkennungsmerkmale

(27.10.80)

Ort und Datum der Prüfung Prattein, 30.03.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

D O D G E

B 3 0 0

CH 2162 01

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 7.12.1978 in Pratteln - Gau

Abmessungen (Variante) : Länge (Innen/Aussen) = 2720 / 4930 mm  
Ueberhang hinten (Innen/Aussen) = 920 / 1020 mm  
Ab Fahrgestell-Nummer : B3..E9.100001 (6. Zahl = Modelljahr 1979)

Ausrüstung : Beleuchtung vorn (vom Importeur geändert)  
- orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR+A (E) ersetzt  
- orig. Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer) werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt  
- Richtungsblinker vorn : SAE AIPP2 79 TIII\*CC (untere Kammer)  
- Beleuchtungsvariante : mit 4 Rechteckscheinwerfern;  
2/HCR (E) und 2/A (E) in HCR und 2/Zusatzfernlichter HCR (E)  
nur HR in Betrieb.

Ersetzt ZK CH 2162 01 vom 7.12.78

Erkennungsmerkmale

(27.10.80)