

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	A U S T I N	A 55 - Cambridge	1957	2163	
Merkmale Bezeichnung "A 55" hinten, rechts auf Kofferdeckel - "Cambridge" hinten auf Kofferdeckel - "HS 6" vor Fahrgestell-Nummer. - Kraftübertragung: Synchromesh event. u/Overdrive. - Karosserie: Limousine 4-Türen Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Company, Longbridge, Birmingham (GB) Nr. eingeschlagen links innen in vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette Marke des Motors B H C - Austin Betriebsstoff Benzin Nr. eingeschlagen rechts. Mitte oben auf Motorenhäuse, auf Hersteller-Plakette					
Zyl.	4	Bohrung 73,025	Kolbenhub 88,898	Steuer-PS 7,585	Drems-PS 51
Karosserie-Form	Limousine (Cambridge Saloon)				
Hersteller der Karosserie The AUSTIN Motor Company Ltd., Longbridge (GB)					
Zahl der Plätze: Total	5	(Vorn 2	Mitte -	Hinten 3	Sitzplätze -
Sozialsitz	-				
Anzahl Türen	4	Lenkung: Lage Links oder rechts			
Motor-Typ	H C S 52 h.p.	Fumbremse hydraulisch, Innenbacken, Girling, auf alle 4 Räder			
Art Reihenmotor, OHV		Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder			
Lage vorne		Motorbremse -			
Zyl.-inhalt	1'489 cm ³	Anfingerbremse -			
Takt	4 Kühlung Wasser	Getriebsart mechanisch, Synchromesh			
Antrieb	auf Hinterräder			Anz. Vorwärtsgänge 4	
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4		
Differenzialsperre	-			Geschwindigkeit: im 1. Gang 27 km/h., im dir. Gang 128 km/h.	
Scheinwerfer: Marke	LUCAS 700 Headlamp	Spannung der elektr. Anlage 12 Volt			
Abblendungs-System	Duplilampen mit Abblendkappe	Fahrrichtungsanzeiger: System 4 Blinker u/Kontrollleuchte			
Markierlichter	2 separat auf Kotflügel	Lage V = separat unter Scheinwerfer (orange) H = über Schlusslichter mit Stoplichter kab. (orange)			
Nebellampe	-	Scheibenwischer 2 elektrisch			
Schlusslicht	2 elektrisch links & rechts	Warnvorrichtung 1 elektrisch (2-Klang)			
Rückstrahler	2 separat über Schlusslichter	Rückblickspegel 1 Mitte innen oben an Windschutzrahmen			
Stoplicht	2 kabelnert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitstameter -			
Kontrollschildebeleuchtung	1 Mitte Kofferdeckel	Kühlerflur *)			
Rückfahrlicht	-				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Drehung	Vorn	Hinten
Fahrgesetz	Kabine				Dimension Tübelass	5.90 - 13 4 Ply	5.90 - 13 4 Ply
Tragfähigkeit des Fahrgesetz					Pneu-Tragkraft kg.	305	305
leer (karossiert)		595	455	1'050		einfach/Steppel	einfach/Steppel
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhängen-Gesamtzugsgewicht =		
Gesamtgewicht (berechnet)		690	735	1'425	Urmessung bei höchster Betriebsdrehzahl 60 Phon		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					(4'250 U/min.)		

Außenmasse in mm				Innenmasse in mm	
Länge	4'240	Oberhang hinten	1'060	Länge	Höhe
Breite: vorn 1'420/M 1580 hinten	1'450	Höhe Laderraum ab Boden		Breite	
Höhe	1'570	Wandkreis: links 11'100	rechts 11'200	Oberhang hinten	
Radstand	2'510	Spurs vorn	1'232	hinten 1'240	Höhe Seitenladen

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Motorhauben-Verzierung: Fabrik-Symbol "A" mit Flügel Mitte Motorhaube, wird für die Schweiz abmontiert.