

Art des Fahrzeuges Kl. Mrd.	Fabrikmarke N S U	Typ QUICKLY - L	Modell Jahr 1957	Typenschein Nr. 2 1 7 7
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Merkmale Fabrikmarke beifseitig Tank. Typenbezeichnung auf Gabel und beidseitig hintere Kotflügel.

Hersteller des Fahrgestells **U S U, Neckarsulm (D)**

Nr. eingeschlagen **rechts auf Steuerrohr.**

Marke des Motors **U S U**

Errelebstoff **Benzin / Öl - Geisch**

Nr. eingeschlagen **hinten rechts auf Kurbelgehäuse**

Zyl. **1** Bohrung **40** Kolbenhub **39** Steuer-PS **0,249** Brems-PS **1,4**

Karosserie-Form **Stahl - Pressrahmen**

Hersteller der Karosserie **U S U - Werke, Neckarsulm**

Zahl der Plätze Total **1** (Vorn - Mitte - Hinten -) **1** Stel.plätze **-**

Gestühlitz **-**

Anzahl Türen **-** Lenkung: **Lage** **Profillenker (Tourenlenker)**

Motor-Typ **51 ZT**

Art **1-Zylinder Blockmotor**

Lage **Mitte unten**

Zyl.-inhalt **49** cm³

Takt **2** Nchlung **Luft**

Antrieb **Kette / Hinterrad**

Anz. Achsen **2** Anz. Räder **2**

Differenzialsperre **-**

Fussbremse **Rücktritt über Kabel auf Zentral-Trommel, Hinterrad.**

Handbremse **Griff rechts, Kabel, Zentral-Trommel, Vorderrad**

Motorbremse **-**

Anhängerbremse **-**

Getriebeart **mechanisch, Stirnrad**

Anz. Vorwärtsgänge **2**

Geschwindigkeit: im 1. Gang **-** km/h., im dir. Gang **48** ^{*)} km/h.

Scheinwerfer: Ma. La **U N I O N**

Abblendung: System **Duplo mit Abblendschalter**

Markierlichter **-**

Nebellampe **-**

Schlusslicht **elektrisch**

Rückstrahler **kombiniert mit Schlusslicht**

Stoplicht **-**

Kontrollschildebeleuchtung **-**

Rückfahrlicht **-**

Spannung der elektr. Anlage **6** Volt

Fahrerichtungsanzeigers System **-**

Lage **-**

Scheibenwischer **-**

Warnvorrichtung **Schnarre & Glocke**

Rückblickspegel **-**

Geschwindigkeitmesser **VDO im Lenker**

Kühlerflügel **-**

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	26 x 2,00	26 x 2,00
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Früh-Trechkraft kg.	90	90
leer (Karosseriert)		22	28	50		einfach/ALBETEX	einfach/ALBETEX
Nutzlast inkl. Insassen		26	46	72	Fabrikgarantierter Anhänger-Gesamtzuggewicht =		
Gesamtgewicht		48	74	122	Ummessung bei höchster Betriebsdrehzahl 78 km/h		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					bei 40 km/h.		

Ausmassen in mm				Innenmassen in mm			
Länge			1000	Oberhang hinten		Länge	1100
Streit vorn	650	Hinten	-	Höhe Laderraum ab Boden		Streit	
Höhe			990	Wandkreis: links		rechts	
Nachstand			10190	Spur vorn		Hinten	
						Höhe Seitenraden	

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

^{a)} Geschwindigkeit muss durch einpressen einer Düchse oder Nocken des Vergasers auf max. 40 km/h. reduziert werden.