


Art des Fahrzeuges Personenwagen	 Fabrikmarke GOGGOSOBIL / COUPÉ	Typ T S 300 - Coupé	Modell Jahr 1957	Typenschalt Nr. 2 1 8 5					
Merkmale Bezeichnung "Coupé 300" hinten auf Motorhaube, "Goggosobil Coupé" auf Hersteller-Plakette, vor rechtem Sitz.									
Hersteller des Fahrzeuges Hans GLAS GmbH., ISARIA-Maschinenfabrik, Dingolfing (Bayern) D									
Nr. eingeschlagen rechts innen im Fahrzeug, vor dem rechten Sitz auf Bodenblech, auf Hersteller-Plakette.									
Marke des Motors G L A S Dreibstoff Benzin / Ölgeölt									
Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Motorblock, unter dem Vergaser									
Zyl.	2	Leistung	50	Kolbenhub	56	Steuer-PS	1,507	Erems-PS	14,0
Karosserie-Form Limousine (Coupé)									
Hersteller der Karosserie Hans GLAS GmbH., ISARIA-Werke, Dingolfing (D)									
Zahl der Plätze: Total 2 - 4 *) (Vorn 2 Mitte - hinten 2 *)) Sitzplätze -									
Sonderart -									
Anzahl Türen 2 Lenkung: links Links									
Motor-Typ Otto-Motor Typ 02 Art Zylinder Zylinder Lage hinten Zyl.-Hub 290 cm ³ Takt 2 Kühlung Luft (Gebläse) Antrieb auf Hinterräder Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Differenzialsperr -			Fußbremse hydraulisch, Innenbacken, TEVES (Ato), auf alle 4 Räder. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder. Motorbremse - Anhängerbremse - Getriebeart elektromagnetisches Vordrillgetriebe SELEKTROSTAT Anz. Vorwärtsgänge: 4 Geschw. d. Höchst. im 1. Gang - km/h., im dir. Gang 100 km/h.						
Scheinwerfer: Marke BOSCH Abblendungs-System Duplolaampe n/Abblendkappe Markierlichter 2 in den Scheinwerfern, 1,5 W Nebellampe - Seitenlicht 2 mit Stoplichtern & Blinkern kombiniert 5 W Rückstrahler 2 unter den Schlusslichtern Stoplicht 2 mit Schlusslichtern & Blinkern kombiniert 20 W Kontrollschiff-Beleuchtung 2 seitlich von Schild Rückfahrlicht -			Spannung der elektr. Anlage 12 Volt Fahrlichtungsanzeiger-System 4 Blinker mit Kontrolllampe Lage V = separat unter Scheinwerfern (weiß) II = mit Schlusslichtern & Stoplichtern komb. (rot) Schaltenwischer 2 elektrisch Warnvorrichtung 1 elektrisch Rücklichteplatz 2, 1 links aussen a/Kotflügel SELEKTROSTAT Kühlartur Keine.						

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereitung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Edelstahl	4,00 - 10	4,00 - 10
Trennfähigkeit des Fahrgestells					Proco-Traktor k.p.	215	215
leer (Kannstern)		165	250	455		einfach/3200 ²	einfach/3200 ²
Nutzlast inkl. Inzosen					Fabrikationsartiges Anhänger-Gesamtrumpfgewicht	-	-
Gesamtgewicht (theoretisch)		260	420	680	Ladungsmessung bei höchster Betriebsdrehzahl 85 ^{km/h})		Phon
Fabrikgemäß. Gesamtgewicht lt. Plakette				720	(5'000 U/min.)		

Ausmassen in mm				Längsmasse in mm		
Länge		3'050	Überhang hinten	700	Länge	1180
Breite vorn	1'370	Hinten	1'370	Höhe Ladestirn ab Boden	=	Breite
Höhe	1'235	Wendehöhe links	1'000	rechts	7150	Überhang, hinten
Radstand	1'800	Spur vorn	1'090	hinten	1'090	100% S-Pendel

BEWERTUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

^{*)} Anzahl Sitzplätze: Vorn 2 Einzelsitze - hinten 2 Kinder oder 1 Erwachsener in Sitzrichtung quer, Total 2 - 3 Personen.

^{**)} Länge: darf die Grenze von 20 Phon für Personennwagen nicht überschreiten (KS EUPD vom 15.4.1953).

Ausrüstung: Gehäuse der hinteren kombinierten Beleuchtung (Plexiglas innen rotgespritzt) nicht zulässig gemäss Experten-Kommission vom 12.1.1953.

Rote Farbe muss eingebrannt sein.

Rückblickspegel links vorn oben auf Kotflügel darf keine Spitze nach vorn aufweisen.