

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenbezeichnung
Motocycle Moped Motorcycle Kl. Mtd.	A-S-B	3 / 57 A - Sport **)	1958	2' 1 9 2 - B
Merkmale Motorradähnliches Fahrrad mit Hilfsmotor - Fz. ausgerüstet mit SACHS-Motor Typ 50/K mit 3-Gang-Getriebe				
Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrzeugteils AMELUNG Karl, DUISBURG (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, auf Motorbefestigung				
Motor-Nr. eingeschlagen Links, auf Kurbelgehäuse, auf Hersteller-Plakette				
Motor-Typ 50/K T.129				
Lage des Motors Unten Mitte Motorbremse -				
Zyl.-inhalt 47 cm³ Anhängerbremse -				
Auslenkvorrichtung Aussenmasse in mm				
Takte 2 Getriebeart mechanisch Schiw./Spill -				
Länge 1'780				
Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughebel -				
Breite 640				
Antrieb s/HR Geschw. 1. Gang - Spur V. -				
Höhe 980				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 40 km/h *) Spur H. -				
Radstand 1'120				
Anzahl Rellen 2 Differentialsperr - Wendekreis -				
Überhang H. -				
Fussbremse mechanische Innenbackenbremse (Zentraltrommel) Rücktritt/Gestänge, auf Hinterrad				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse (Zentraltrommel) Kabelzug, auf Vorderrad				
Gewichte vern hinten Total Borellung vern hinten IEM Innenmasse in mm				
Leer 20 24 44 Dimensionen 23x2.25 23x2.25 Moped Länge -				
Nutzlast 25 50 75 Face-Tragk. 100 100 - Breite -				
Gesamtgew. 45 74 119 Br.-Auflagefl. - - - Höhe -				
Fabrikparant. - - - Spez. Bedendr. - - - Höhe Sattel. -				
Fabrikquant. max. Gesamttraggew. - Anzahl Türen -				
Lenkung: IEM Tourenlenker Motor-Marko SACHS				
Behrung 38 Hub 42 Steuer-FSO, 242/ 2,6				
Kerzenart-Form Fahrrad mit Hilfsmotor (DIN)				
Zahl der Plätze: Total 1. (vern - Mitte 1 hinten -) Stehplätze -				
Gesamtlänge - Seitenwagen -				

Scheinw. Marke	1/ HELLA	Fahrlichtungsanzeiger	-
Ablenksystem	1/ Duplo		
Markierlichter	-	Schleifwischer	-
Wohllampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch + 1 Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblinkerregel	-
Rückstrahler	1/ komb. m/Schlusslicht	Beschleunigungsmesser	"VPO" im Scheinw. (km/h-Skala)
Stöplicht	-	Müllsticker	-
Kontrollschlüsselverschluss	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	75 dBm bei 40 km/h		
Bemerkungen und Ausnahmen			

*) Übersetzungs-Verhältnis Getriebe/Hinterrad - 11 x 32 Zähne

***) Ansauggeräuschdämpfer SACHS und Original SACHS-Auspufftopf "AB 1092 (P)"

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 13.4.1958

Die Typenprüfungsbemerkungen

Typenbescheinigung für Motorräder und Dreiräder

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Automoto, St. Etienne (France) Marke: AUTOMOTO
Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 125 A S¹⁾ Treibstoff: Benzin
total
Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 80 kg
Tragfähigkeit des Fahrzeugs: kg
Zahl der Sitzplätze: 1²⁾ (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: 2 Seitenwagen: —
Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf Plakette auf dem Steuerrohr
äusserer Wendekreisdurchmesser: links 4,1 m rechts 4,4 m
Reifendimensionen: vorn: 19×3.00" hinten: 19×3.00"
Bodenfreiheit: 125 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: auf dem Motorgehäuse, hinter dem Zylinder
Hersteller des Motors: Automoto Typ: 125 Art: Einzylinder
Zylinderzahl: 1 Zylinderbohrung: 51 mm Kolbenhub: 60 mm Takt: 2
Zylinderinhalt zus.: 123 cm³ Bremsleistung: 4 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 0,624

4.) Bremsen

I. Bremse Art: (Wirkend auf)
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Vorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung ~~und Warnvorrichtung~~ mit Schwungradmagnet
Scheinwerfer, Marke: Abblendsystem: Duplo mit Abblendkappe
Stand- bzw. Markierlichter:
Schlusslicht: 1 komb. Stopplicht: Nummerbeleuchtung: 1 komb.
Warnvorrichtung: 1 Hupe

6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): Hersteller:
Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 610 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 1980 mm

Bemerkungen: 1) Typ 125: mit Batterie und Clackxon.
2) Ein Soziussitz kann nicht bewilligt werden.
3) Der Rückschlaghebel der Hinterradbremse soll bei der Stabbe-
festigung mit einer Scheibe versehen werden.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Genf, 12. 3. 48.

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.