

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Gesellschaftswagen	DROEGMOELLER	DR 35/1	CH 2194 01

ERKENNUNGSMERKMALE "DR35" rechts, vorn bei Türe. - "DR35/1" auf Hersteller-Plakette,
vorn rechts unter Armaturenbrett
"/35/" Vorziffer zu Chassis-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen: vorn rechts im Gepäckraum + auf Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "OM352.I" hinten, Mitte Motorblock angenietete Plakette
Hersteller DROEGMOELLER Heilbronn a.N. (D) Importeur Otto Suppiger, Urdorf / Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>auf Wunsch hydraulisch</u>	Marke	<u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, m. Druckluftunterst., IB., alle R.</u>	Dauerbremse	<u>Staudruck, pneum.</u>	Typ	<u>OM 352.I</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., Ratschenbr.</u>	Anhängerbr.		Lage	<u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>Kabel, auf HR</u>			Bohrung	<u>97</u>	Hub <u>128</u>
Getriebeart	<u>mech. synchronisiert **)</u>	Anz. Gänge	<u>8 **)</u>	Hubraum	<u>5675</u> cm ³	Steuer-PS <u>28,84</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>118</u> km/h	Leist.-PS	<u>126</u> (DIN)	bei <u>2800</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Autocar</u>	Anz. Türen	<u>2 + 1</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
		Schiebedach		Lärm	<u>87</u> dB (B) bei <u>2800</u> U/min	
Anz. Plätze:	<u>je nach Bestuhlung</u>			Lärmdämpfung	<u>1 Topf 665 x Ø 205</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1875</u>	H	<u>1745</u>
	Spurkreis L	<u>14,3</u>	R	<u>13,7</u>
Achsabstand	<u>3950 / () / () / ()</u>			
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	<u>8380</u>			
Breite	<u>2300 od. 2500</u>		<u>§)</u>	
Höhe	<u>2950</u>			
Ueberhang V	<u>1930</u>			
H	<u>2500</u>			
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>je nach Innenausbau und Bestuhlung</u>			
Leergewicht				
Nutzlast				
Gesamtgewicht				<u>11600</u>
Fabrik-Garantie	<u>4000</u>		<u>7600</u>	<u>11600</u>
Reifen-Dimens.	<u>8,25-20 Michelin X</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>4000</u>		<u>8000 (6,5 atü)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht 2/ HELLA E1 Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht 2/ Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
§) Markierlicht 2/ separat K12403 Nebellampen 2/ separat §)
Warnvorrichtung 1/ elektr.+1/ elektr.-pn Lautstärke 96 (dB) B
Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
Schlusslicht 2/ K 33236 Rückstrahler 2/ separat Ø 100
Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen 2/ separat
Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Fz. Schildform ~~XXXXXX~~/Langformat
Rückspiegel 1/innen + 2/auss. Geschw.-Messer km/h + Tachogr.
Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe
Vorn orange seitt. hinten orange
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen
Zusätzliche Lichter Nationalitätsschildbel.: vorhanden
1 Unterleerekeil 200x200x140

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen
Marke & Typ DROEGMOELLER DR35/1
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Typenschein-Nummer CH 2194 01
Karosserieform Autocar
Farbe (nach Fahrzeug)
Plätze: Total je n. Fz. (Vorn)
Leergewicht Je n. Fz. Treibstoff Diesel
PS 28,84
Nutzlast Hubraum 5074
Gesamtgew. 11600 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:

- * Betriebsbremse : 2-Kreis hydr. (Tandemzyl.) mit 1-Kreis Druckluftunterstützung.
- ** Getriebe : Auch mit MB-5-Gang-Synchrongetriebe lieferbar.
- §) Markierlichter müssen mit der übrigen Beleuchtung zusammengeschaltet sein.
Nebellampen müssen mit den Standlichtern zusammen geschaltet sein
Bei Fz. mit einer Breite von 2m50 ist die vorgeschriebene Tafel hinten anzubringen

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 19.4.68

Die Prüfungskommission