

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke DRÜGMÖLLER	Typ E 3 . . *)	Typenschein-Nummer CH 2194 05
---	---------------------------	-------------------	----------------------------------

Hersteller DRÜGMÖLLER-Karosserien GmbH & Co. KG, D-7100 Heilbronn  
 Erkennungsmerkmale "E 3.." auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, vorne im Einstieg  
 Fahrgestellnummer rechts, im Vorderradkasten hinten  
 Motorkennzeichen "OM 402" links, hinten seitlich auf Block (Plakette)  
 Hauptimporteur DECAR AG, Viaduktstrasse 45, 4002 Basel  
 Geprüftes Fahrzeug E300-004

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch, synchronisiert \*\*)  
 Anzahl Gänge 6 od. 12 Achsantrieb HR  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse mechanisch Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse Federspeicher +)  
 Dauerbremse Staudruck abstufbar ++)  
 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer und Kontrolllampe

**Motor**

Marke	MERCEDES	Typ	OM 402
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	12756	Steuer-PS	64,97
Leistungs-kW	188	bei U/min	2500
PS	256 DIN		
Lärm-Nahfeld	101 dB/A	bei U/min	2650 (***)
Schalldämpfer	1 Topf 740 x 455 x 270 mm		
Abgasprüfung	ECE-24; Bacharach 2,5		
Entstörung	-		

**Karosserie** Car

Anzahl Türen	§) 2	Geschw. Messer	Tachograph/km/h §)
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	xxxx/links/rechts
Unterlegkeil	340x160x190 mm	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-		

Anzahl Plätze t §) v M h

**Masse** §) Innen aussen

Länge		Achsabstand	5400 od., 6100
Breite	2300 od. 2500	Doppelachse	v h
Höhe		Spurweite (2300)	v 1990 h 1740
Ueberhang	s	Spurweite (2500)	v 2020 h 1821
	v		h
	h	Spurkreis	l 16950 r 17750

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte** §) vom hinten total

Leergewicht	laut Waagschein		
Nutzlast	-		
Gesamtgewicht	16000		
Fabrikgarantie	6000	10500	16500
Reifengrösse	11 R 22,5	11 R 22,5	(Varianten +++)
Ply / bar	R / 8,0	R / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6000	10800	
für V max	100	100	

Garantierte Anhängelast gebremst 3000  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 3000  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 116,7 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h STRIBEL K 11535
Zusätzliche Lichter	Nebellichter B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit 30% Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 226 017 / CH 5 0302 04 ACCORSI CA / CH 5 0901 01 (Drucklufthorn) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen
Marke und Typ	DRÖGMÖLLER E 3.
Typenscheinnummer	CH 2194 05
Karosserie	Car
Plätze	total §) vom
Leergewicht	lt. Waagschein
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	16000
Treibstoff	D
Steuer-PS	64,97
Hubraum	12756

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Typen: E 300 = Achsabstand 5400 mm, Normaldecker  
E 310 = Achsabstand 6100 mm, Normaldecker  
E 320 = Achsabstand 6100 mm, Hochdecker  
E 330 = Achsabstand 6100 mm, Comet, mit ansteigenden Sitzreihen
- \*\* Getriebe: 6-Gang-Getriebe mit 2-Gang-Vorschaltgruppe auf Wunsch
- \*\*\* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 31,9 km/h, M3; 1A 4,11 + 6,14 = 87 dB/A
- + Federspeicher: Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisventil. Fakultativ montiert: elektro-pneumatisches Notlöseventil in Kabine (plombiert). Mechanische Notlösung: Spindel am Bremszylinderkolben.
- ++ Dauerbremse: auf Wunsch Wirbelstrombremse oder hydraulische Wirbelbremse zusätzlich.
- +++ Reifenvarianten: 12/80 R 22,5, Tragkraft pro Achse v = 6000 kg (7,75) h = 10900 kg (7,75), V/max. 130 km/h  
12 R 22,5, " 6500 (8,00) h = 11500 (8,00), V/max. 100 km/h
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite 2500 mm)

Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich (Code 122)

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 4.4.1979

Eidg. Typenprüfstelle