

Art des Fahrzeuges
Gesellschaftswagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
DRÖGMÖLLER

Typ
E 3..

Typenschein-Nummer
CH 2194 06

*) (Motor OM 403)

Hersteller
Erkennungsmerkmale
DRÖGMÖLLER-Karosserien GmbH & Co. KG, D-7100 Heilbronn
"E 3.." auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug
rechts, vorne im Einstieg
rechts, im Vorderradkasten hinten
"OM 403" links, hinten seitlich auf Block (Plakette)
DECAR AG, Viaduktstrasse 45, 4002 Basel
Prototyp

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe mechanisch, synchronisiert **)
Anzahl Gänge 6 od. 12 Achsantrieb HR
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse mechanisch Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse Federspeicher +)
Dauerbremse Staudruck abstufbar ++)
2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer und Kontrollampe

Motor
Marke MERCEDES Typ OM 403
Bauart V Takte 4
Treibstoff D Lage hinten
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 10
Bohrung 125 Hub 130
Hubraum 15946 Steuer-PS 81,21
Leistungs-kW 235,2 bei U/min 2500 PS
Lärm-Nahfeld 100 dB/A bei U/min 2650 ***)
Schalldämpfer 1 Topf 740 x 455 x 270 mm
Abgasprüfung ECE-24; Bacharach 2,0
Entstörung =

Karosserie Car
Anzahl Türen §) Geschw. Messer Tachograph/km/h §)
Sicherheitsgurten = Rückspiegel xxx/links/rechts
Unterlegkeil 340x160x190 mm Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung =
Anzahl Plätze §) v M h
Masse §) innen aussen
Länge Achsabstand 5400 od. 6100
Breite 2300 od. 2500 Doppelachse v h
Höhe Spurweite (2300) v 1990 h 1740
Ueberhang s Spurweite (2500) v 2020 h 1821
v 2750 h
h Spurkreis ø 16950 r 17750
Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte §) vom hinten total
Leergewicht laut Waagschein
Nutzlast =
Gesamtgewicht 16000
Fabrikgarantie 6000 10500 16500
Reifengrösse 11 R 22,5 11 R 22,5 (Varianten ***)
Ply/bar R / 8,0 R / 8,0 vgl. Bemerkungen
Tragkraft 6000 10800
für V max 100 100
Garantierte Anhängelast gebremst 3000
Garantierte Anhängelast ungebremst 3000
Garantiertes Gesamtzuggewicht =
Geprüfte Anhängelast =
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 116,7 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen = km/h

Ausrüstung: §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s STRIBEL K 11535
Zusätzliche Lichter	Nebellichter B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 226 017 / CH 5 0302 04 ACCORSI CA / CH 5 0901 01 (Drucklufthorn) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen
Marke und Typ	DRÖGMÖLLER E 3..
Typenscheinnummer	CH 2194 06
Karosserie	Car
Plätze	total §) vom
Leergewicht	lt. Waagechein
Nutzlast	Treibstoff
Gesamtgewicht	Steuer-PS
	Hubraum
	D
	81,21
	15946

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- * Typen:
 - : E 300 = Achsabstand 5400 mm, Normaldecker
 - : E 310 = Achsabstand 6100 mm, Normaldecker
 - : E 320 = Achsabstand 6100 mm, Hochdecker
 - : E 330 = Achsabstand 6100 mm, Comet, mit ansteigenden Sitzreihen
- ** Getriebe:
 - : 6-Gang-Getriebe mit 2-Gang-Vorschaltgruppe auf Wunsch
- *** Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 31,9 km/h, M3, iA 4,11 = 87 dB/A, gilt nur mit Getriebe ZF S6/80 mit iA 4,11)
Besondere Massnahmen zur Schalldämpfung: Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- + Federspeicher:
 - : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisventil. Fakultativ montiert: elektro-pneumatisches Notlöseventil in Kabine (plombiert). Mechanische Notlösung: Spindel am Bremszylinderkolben
- ++ Dauerbremse:
 - : auf Wunsch Wirbelstrombremse oder hydraulische Wirbelbremse zusätzlich
- +++ Reifenvarianten:
 - : 12/80 R 22,5, Tragkraft pro Achse v = 6000 kg (7,75) h = 10900 kg (7,75), V/max. 130 km/h
 - : 12 R 22,5, " 6500 (8,00) h = 11500 (8,00), V/max. 100 km/h
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite 2500 mm)
 Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich (Code 122)

Ort und Datum der Prüfung:
 Bern, den 2.7.1979 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle