

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
22) Gesellschaftswagen	" " DRÖGMÖLLER	E 4 4 0	CH 2194 11

Hersteller	" " DRÖGMÖLLER Karosserien GmbH & Co. KG, Heilbronn (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette Fahrgestellnummer "W09440322.HD05..."
Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Motorzeichen	"OM 423" links, hinten seitlich am Motorblock angenietete Plakette
Importeur	DECAR AG, Peter Hort, Udelbodenstr. 59, 6014 Littau

Fahrgestell	Anzahl Achsen/Reifen	3 (H=Doppelachse) / 10	Motor	Marke	MERCEDES	Typ	OM 423
Federung		Luftfederung; Stossdämpfer V+H= ja	Bauart		V	Takte	4
Lenkung		mechanisch ZF-Kugelmutter-Hydraulen	Treibstoff		D	Lage	hinten
Achsantrieb		auf H'Doppelachse	Kühlung		Wasser	Anzahl Zylinder	10
Betriebsbremse		Druckluft, 2-Kreis (1.=VA+2-HA/2.=1-HA), Innenbacken, auf alle Räder, auf Wunsch "AES" Abschaltdruck= 8,1 bar	Bohrung		128	Hub	142
Hilfsbremse	{	Federspeicher abstufbar, auf H'Doppelachse, Betriebs- + Notlösedruck über 4-Kreis-Schutz- ventil + Druckknopf in Kabine; mech.=Spindel an	Hubraum		18263	Steuer-PS	93,01
Feststellbremse		Retarder (Zylinder	Leistung kW		261 DIN	bei min-1	2300
Dauerbremse		Doppelmanometer + Kontrolllampen	Md-max. Nm		1304	bei min-1	1200
2-Kreis-Kontrolle			Entstörung		---		
			Schalldämpfer		1 Topf 740x455x270 mm "300 490 00 01"		x)

Karosserie/Ausrüstung	Car (Doppeldecker) *	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	3	Leergewicht	lt. Waagschein §)		
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung	je nach Ausrüstung		
Unterlegkeil	2/340x160x190mm		gemäss VRV Art. 67/3= 10000/8000 25000 §§)		
Diebstahlsicherung	---	Fabrikgarantie	7500	11000/8000	25000
Treibstofftank	1 / 500 lt. / Stahlblech oder nach Wunsch	Reifengrösse	315/80 R 22.5	295/80 R 22.5	+)
Warnvorrichtung	oder andere homologierte	Ply./bar	--- / 7,75	--- / 7,75	
Anzahl Plätze	T §) v M h	Tragkraft	7500	2 x 11600	
Masse §)	innen aussen	für Vmax	130 (M)	130 (M)	
Länge kontrollieren!	12000	Felgen	9.00 x 22.5	8.25 x 22.5	
Breite kontrollieren!	4000	Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe autom. Getriebe		
Höhe	2440	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Überhang vorn	3735	Geprüfte Anhängelast			
Überhang hinten		Garantierte Dachlast			
Bodenfreiheit	---	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	130 km/h		
	---	gemessen km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle	

Geräuschemissionen	Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
a6 ZF 6 HP 600	4,20	83,5	74,0	1725	ab)	Gesellschaftswagen				
						Marke und Typ	DROGMOLLER E 4 4 0			
						Typenschein-Nr. CH	2194 11			
						Karosserie	Car			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	§)	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	lt. Waagschein		Treibstoff	D
b= bei min-1	k=0,35 bei 2300 min-1		k=0,22 bei 2047 min-1			Nutzlast	j.n. Ausrüstung		Hubraum	18263
b= bei min-1	k=0,23 bei 1794 min-1		k=0,32 bei 1541 min-1			Gesamtgewicht	25000		Steuer-PS	93,01
b= bei min-1	k=0,58 bei 1288 min-1		k=1,05 bei 1035 min-1							
O	O+P									
S Bacharach = 1,5	Einspritzpumpe BOSCH									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Motor, Getriebe und Auspuff. Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Visco-Lüfter \varnothing 620 mm, 8-Blatt.
- +) Reifenvariante : H= 11 R 22.5, 2 x 10900 kg (8,0), V-max. 130 km/h (M).
- §) Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §§) Berechnungspunkt für Gewichtsverteilung = 550 mm hinter der 2.-Achse.
- *) Ausrüstung : Markierlichter oben an Karosserieende vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt (seitlicher Abstand).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.