

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 22) Gesellschaftswagen | DROEGMOELLER | E 440 Motor: OM 422 LA | CH 2194 12 |

Hersteller DROEGMOELLER Karosserien GmbH & CO. KG., Industriegebiet, D-7100 Heilbronn
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
 Fahrgestellnummer "W09440322.H105..."
 Herstellerplakette rechts, vorn im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "OM 422 LA" Plakette, links hinten seitlich am Block, bei Wasserpumpe
 Importeur DECAR AG., Peter Hort, Udelbodenstrasse 59, 6014 Littau

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---|
| Fahrgestell | Motor | Marke | Typ |
| Anzahl Achsen/Reifen | 3 (h= Doppelachse) / 10 | MERCEDES-BENZ | OM 422 LA |
| Federung | v+h = Luftfederung; Stossdämpfer | Bauart | V/Turbo |
| Lenkung | Kugelmutter, mit hydraulischer Lenkhilfe | Treibstoff | D |
| Achsantrieb | h'DA | Kühlung | Wasser |
| Betriebsbremse | Druckluft, 2-Kreis, Trommeln, wirkend auf alle Räder; Abschaltdruck = 8,1 bar *) | Bohrung | 128,0 |
| | auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ABS) | Hubraum | 14611 |
| Hilfsbremse | Federspeicher, abstufbar, Trommeln, auf h'DA | Leistung kW | 276 |
| und) | Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder Retarder | Md-max. Nm | 1550 |
| Feststellbremse | | Schalldämpfer | 1 Topf = 740x270x455 mm "300 490 00 01" **) |
| Dauerbremse | | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Doppelmanometer + Kontrolllampen | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------|
| Karosserie/Ausrüstung | Car (Doppeldecker) / §) | Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Anzahl Türen | 3 | Leergewicht | nach Waagschein | | §) |
| Sicherheitsgurten | vorn - hinten - | Gewichtsverteilung | | | |
| Untertegkail | 2/ 340x160x190 mm Rückspiegel | Fabrikgarantie | 7500 | 11000/11000 | 25000 |
| Diebstahlsicherung | - | Reifengrösse | 315/80 R 22.5 | 295/80 R 22.5 | +)) |
| Treibstofftank | 2/ Stahl, 110+335 Liter, oder nach Wunsch | Ply/bar | - / 7,75 | - / 7,75 | |
| Warnvorrichtung | FIAMM, CH 5 0602 02 oder andere homologierte | Tragkraft | 7500 | 11600/11600 | |
| Anzahl Plätze | T §) v _____ M _____ h _____ | für Vmax | 130 | 130 | |
| Masse §) | innen _____ aussen _____ | Felgen | 9.00x22.5 Stahl | 8.25x22.5 Stahl | ++) |
| Länge | _____ Achsabstand _____ | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | | | |
| Breite | _____ Doppelachse v _____ h _____ | Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Höhe | _____ Spurweite v _____ ++) | Geprüfte Anhängelast | | | |
| Überhang vorn | _____ Spurweite h _____ ++) | Garantierte Dachlast | | | |
| Überhang hinten | _____ Spurkreis Ø _____ | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 130 | | km/h |
| Bodenfreiheit | _____ leer _____ beladen _____ | gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____ Zapfwelle | | | |

| Geräuschemissionen | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | (Code) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | /min | | Fahrzeugart | Gesellschaftswagen | | |
| m7, ZF 6S 150 C | 4,20 | 83,5 | 72,0 | 1725 | aaü | Marke und Typ | DROEGMOELLER | E 440 | |
| | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 2194 12 | | |
| | | | | | | Karosserie | Car | | |
| F | G | H | J | | R | Plätze | Total | vorn | |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | Leergewicht | n. Waagschein | Treibstoff | D |
| b = bei /min | k = 0,15 bei 2300 /min | k = 0,20 bei 2047 /min | | | Nutzlast | | Hubraum | 14511 | |
| b = bei /min | k = 0,22 bei 1794 /min | k = 0,30 bei 1541 /min | | | Gesamtgewicht | 25000 | Steuer-PS | 74,41 | |
| b = bei /min | k = 0,60 bei 1288 /min | k = 1,08 bei 1035 /min | | | | | | | |
| O | O+P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 4,0 | Einspritzpumpe BOSCH | | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Betriebsbremse : Kreis 1 = auf 1. + 3. Achse / Kreis 2 = auf 2. Achse.
- **) Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Motor und Getriebe; / Motorraumseitenwände und Heckklappe mit schalldämmendem Material belegt; / Schalldämpfer gekapselt; / Luftfilter mit schalldämmendem Material belegt; Visco-Lüfter, 8-Blatt.
- +) Reifenvariante : hinten = 11 R 22.5 Tragkraft/Achse = 2 x 10900 (8,0) für Vmax. 130 km/h (Speed-Index M).
- ++) Felgenvariante : auf Wunsch, entsprechende Leichtmetall-Felgen "ALCOA"; Spurweiten, v = 2038 mm / h = 1838 mm.
- §) Manne (bes. Länge und Höhe), Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 pro 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren. Markierlichter oben an Karosserie vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt (seitl. Abstand).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 19.02.86 (adm.)

Rgy jak

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle