

Art des Fahrzeuges
Gesellschaftswagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

MAGIRUS - DEUTZ

Typ

130 R 81 oder 130 L 81 *)
(ab Fgst.-Nr. 754 0054 391)

Typenschein-Nummer

CH 2199 08

Hersteller
Erkennungsmerkmale

MAGIRUS-DEUTZ AG., 7900 Ulm (D) Werk Mainz
"130 R 81" (Reisebus) oder "130 L 81 (Linienbus) auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorne im Einstieg
rechts, auf Längsträger im Radkasten vorne
"F6L 913" oder "BF 6 L 913 T" oder "BF 6 L 913" hinten, Mitte auf Motorblock (Plakette)
HÄWLERLI AG., Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
Lenkung mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch
Getriebe mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge 2 Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder **
Feststellbremse Federspeicher
Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle ***

Motor (1)/(2)/(3) F 6 L 913 (1)
Marke DEUTZ BF 6 L 913 T (2)
Typ BF 6 L 913 (3)
Bauart Reihe Takte 4
Drehmoment D Lage hinten
Treibstoff Luft Anzahl Zylinder 6
Kühlung 102 Hub 125
Bohrung 6125 Steuer-PS 31,19
Hubraum 96/96/107 bei U/min 2800/2650/2650
Leistungs-kW 130/130/145 DIN (1)/(2)/(3)
PS 100/98/100 dB/A bei U/min 3000/2825/2800 +)
Lärm-Nahfeld 1 Topf = 990 x ø 250 mm
Schalldämpfer BOSCH-Sz. (1)=2,5; (2)=0,6; (3)=1,7; alle (45 %)
Abgasprüfung Bacharach =2,0; =1,5; =3,0;

Karosserie §)

Reise- oder Linienbus
Anzahl Türen je nach Aufbau Geschw. Messer §)
Sicherheitsgurten Rückspiegel innen/links/rechts §)
Unterlegkeil 385x170x200 mm Zugvorrichtung §)
Diebstahlsicherung

Gewichte vorn hinten total §)
Leergewicht 630 2240 2870 ++)
Nutzlast
Gesamigewicht
Fabrikgarantie 3200 6000 9200
Reifengröße 9,5 R 17,5 X 9,5 R 17,5 X (Varianten +++)
Ply / bar R / 6,5 R / 6,5 vgl. Bemerkungen
Tragkraft 3400 6300
für V max 105 105

Masse

innen aussen ++)
Länge 7235 Achsabstand 3610
Breite 2300 Doppelachse v h
Höhe 1700 Spurweite v h 1930 h 1795
Ueberhang s Spurweite v h
v 1575 h
h 2050 Spurkreis ø l 13000 r 13000

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

