

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke D O D G E	K 160 (PBCM 2590)	Typenschein-Nummer CH 2203 02
--------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "DODGE" vorn und hinten am Fahrzeug
 "K 160" auf Hersteller-Plakette, oben auf Radkasten unter Fahrersitz
 "PBCM 2590." = Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinter Motorhaube
 Motorkennzeichen eingeschlagen "4 P 105" rechts, vorn, oben auf Zylinderkopf
 Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importeur CHRYSLER Suisse SA, Zürich

FAHRGESTELL		Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung		<u>links od. rechts Lenkhilfe</u>			Marke	<u>DODGE</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse		<u>hydr., 2-Kreis, IB, auf alle Räder, lastabhängiger</u>			Typ	<u>4 P 105</u>	
Hilfsbremse		<u>) mech., IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse		<u>) Vorderräder [Bremskreisausfallkontr. vorh.</u>			Bohrung	<u>81,5</u>	Hub <u>82,6</u>
Getriebeart		<u>mechanisch synchron. Anz. Gänge <u>4</u></u>			Hubraum	<u>1724</u> cm ³	Steuer-PS <u>8,77</u>
Diff. Sperre		<u>Zughaken</u>	<u>Höchstgeschwind. <u>91</u> km/h</u>		Leist.-PS	<u>54</u> (DIN)	bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM		<u>Kasten mit Fenster</u>		Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
		<u>Schiebedach</u>			Lärm	<u>77</u> dB (A)	bei <u>4200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL		<u>12 ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>6</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze</u>			Lärmdämpfung <u>1/Topf 480xØ125</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1230</u>	H <u>1410</u>
	Spurkreis L <u>11,1</u>	R <u>11,3</u>
Achsabstand	<u>2280 / / /</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4310</u>	
Breite	<u>1880</u>	
Höhe	<u>2045</u>	
Ueberhang V	<u>1140</u>	
H	<u>890</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>860</u>		<u>570</u>	<u>1430</u>
	<u>390</u>		<u>450</u>	<u>840</u>
Total	<u>1250</u>		<u>1020</u>	<u>2270</u>
Fabrik-Garantie				<u>2520</u>
Reifen-Dimens	<u>6.70 - 15 C 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1290</u> (2,9)	<u>1290</u> (2,9)		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ SCR (E) Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/ SCR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 2/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ DODGE K 160
 Typenschein-Nummer CH 2203-02
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 12 (Vorn) 3
 Leergewicht 1430 Treibstoff B
 PS 8,77
 Nutzlast _____ Hubraum 1724
 Gesamtgew. 2520 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. :: PBCM 2590 L - 137547

*) Mittelsitz muss nach rechts versetzt werden, min. Abstand 650 mm

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 16.5./20.6./27.7.72

Hunzenschwil, 3.7.72

Die Prüfungskommission

(K)