

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

K 160

ZUSATZKARTE

Ein-Nummer

Kleinbus

D O D G E (GB)

(Ab Fahrgestell-Nr. FBCM 2590.- 176826)

CH 2203 03

Hersteller

CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD. (GB)

Erkennungsmerkmale

"K 160" auf Hersteller-Plakette.

"FBCM 2590." vor Fahrgestellnummer.

Herstellerplakette

auf Packkasten links unter Fahrerseite.

Fahrgestellnummer

Mitte hinter Motorhaube.

Motorkennzeichen

"A P 105" rechts, vorn oben auf Zylinderkopf.

Hauptimporteur

NIBAG, Nutzfahrzeuge AG., Aesch

Geprüftes Fahrzeug

FBCM 2590I - 176826

Unveränderliche Zeichen im Typencode FBCM 2590.

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken,

auf alle Räder wirkend

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf

Vorderräder wirkend

Feststellbremse

dita Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrollampe

MOTOR

Marke

DODGE

Typ

A P 105

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

81,5

Hub

82,6

Hubraum

1724

Steuer-PS

8,77

Leistungs-PS

50 DIN

bei U/min

4200

Lärm

78

dB/A

bei U/min

4200

Schalldämpfer

1/Topf 480 x Ø 125 mm

Abgasprüfung

3,0 % CO (650 U/min) + ECE 15 *

Entstörung

nach ECE 10 / BAV, Anh. 8, Ziff. 4. (D) *

KAROSSERIE

Anzahl Türen

3 + 1 hinten

Geschw. Messer

SMITHS

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze +) t

12

v 3

M 2x3

h 3

MASSE

innen

ausser

Länge

2600

Achsabstände

2280

Breite

1640

1880

Höhe

1400

2000

Spurweite

v 1230

h 1410

Ueberhang

s

Spurweiten

v

v

1140

h

h

750

890

Spurkreis

l 11,1

r 11,3

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE

vorn

hinten

total

Leergewicht

840

640 *)

1480

Nutzlast

380

460

840

Gesamtgewicht

1220

1100

2320

Fabrikgarantie

2570

Reifengrösse

6.70-15 C

6.70-15 C

(Varianten

Ply / atü

6 / 2,75

6 / 2,75

vgl. Bemer-

Tragkraft

1320

1320

kungen)

für V max

120

km/h

120

km/h

*) inkl. 50 kg Ballast hinten

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

91

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

91

km/h

AUSRIESTUNG

Fernlichter	SCR	(E)		
Zusatz-Fernlichter				
Abblendlichter	SCR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Nebellichter			Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht	
Richtungsblinker	v l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Lichthupe			Kontroll-Nr. Bel	Mitte hinten
Scheibenwischer	elektrisch (2-Blatt)		mit/ ohne	Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6H 70231 + 70225		(98)	dB/A
			()	dB/A
			()	dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	DODGE K 160		
Typenscheinnummer	CH	2203	03
Karosserie	Kasten mit Seitenfenstern		
Plätze total	12	vorn	3
Leergewicht	1480	Treibstoff	B
Nutzlast	850	Steuer-P5	8,77
Gesamtgewicht	2320	Hubraum	1724

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) Anzahl Plätze: Die Zahl der erlaubten Sitzplätze ist im Fahrzeug gut sichtbar anzugeben (Art. 39, Abs. 5, BAV).
- *) Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 - Plaketten = Mitte hinter Motorhaube.

lw

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, den 14.+ 15.11.73
Bern, 15. Feb. 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Kleinbus

D O D G E (GB)

K 1 6 0

CH 2203 03

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 17.10.1975 - lin

<u>Reifenvarianten:</u> 185 R 14 C, 6 PR,	Tragkraft 1400 kg (3,25),	V/max. 120 km/h
185 SR 14 ZX Reinforced,	" 1330 " (3,0),	" " "
7.00 - 14, 6 PR,	" 1340 " (3,25),	" " "

Reifen / Hinterachsübersetzungen

Mit Hinterachs-Uebersetzung 5,125:1 oder 5,625:1 können 14- oder 15-Zoll-Reifen verwendet werden, mit Uebersetzung 4,77: 1 sind nur 14-Zoll-Reifen zulässig (Abgas!).