

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.
Landwirtschafts-Traktor	ST E Y R	1 0 2	1957	2 2 1 4
Merkmale Bezeichnung "102" rechts seitlich auf Getriebegehäuse, auf Hersteller-Plakette.				
Hersteller des Fahrgestells STEYR - DAIMLER - PUCH A.-G., Steyr (A)				
Nr. eingeschlagen vorn, auf Frontsand über Achse, sowie rechts seitlich auf Getriebegehäuse, auf Hersteller-Plakette.				
Marke des Motors STEYR Betriebsstoff Dieselöl				
Nr. eingeschlagen rechts seitlich oben auf Motorgehäuse, sowie rechts seitlich auf Hersteller-Plakette.				
Zyl. 2	Bohrung 110	Kolbenhub 140	Steuer-PS 13,552	Brems-PS 36 (SAE)
Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor				
Hersteller der Karosserie STEYR DAIMLER PUCH A.-G., Steyr (A)				
Zahl der Plätze: Total 1 *) (Vorn - Mitte 1 Hinten -) Sitzplätze -				
Sozialstz -				
Anzahl Türen - Lenkung: Lage Mitte				
Motor-Typ W D 213 c	Fußbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Hinterräder.			
Art Reihenmotor, stehend m/häng. Vent.	Handbremse die gleiche, Betätigung durch Handhebel, auf beide Hinterräder.			
Lage vorne	Zweifach Einzelradbremse: Die gleiche, Betätigung durch Einzelhebel, links und rechts.			
Zyl.-Inhalt 21661 cm ³	Anhängerbremse -			
Takt 4 Kühlung Wasser	Getriebeart mechanisch			
Antrieb auf Hinterräder	Anz. Vorwärtsgänge: 6 **)			
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4	Geschwindigkeit: Im 1. Gang 3,1 km/h., Im dir. Gang 20 km/h.			
Differenzialsperre ja				
Scheinwerfer: Marke P U C H	Spannung der elektr. Anlage 12 Volt			
Abblendung: System Duplilampen mit Abblendkappe	Fahrriichtungsanzeiger: System -			
Markierlichter 2 in den Scheinwerfern	Lage -			
Nebellampe -	Scheibenwischer -			
Schlusslicht 2 links & rechts, elektrisch (rot)	Warnvorrichtung 1 elektrisch			
Rückstrahler 2, Ø 50 mm, 600 mm ab Boden	Rückblickspiegel -			
Stoplicht 1 links unter Schlusslicht (orange)	Geschwindigkeitsmesser -			
Kontrollschildebeleuchtung 1 links, kombiniert mit Schlusslicht	Kühlerfigur -			
Rückfahrlicht -				

5

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Verdichtung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	6.00 - 16	11 - 28 AL
Tragfähigkeit des Fahrgestells		770	1'190	1'960	Pneu-Tragkraft kg.	620	945
Isar (karosiert)						einfach/doppelk	einfach/doppelk
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht	=	
Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl	85	Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht				2'920	(1'700 U/min.)		
Aussenmasse in mm						Innenmasse in mm	
Länge		2'827			Oberhang hinten	630	Länge
Breite: vorn	- hinten	1'690 / 1'880			Höhe Laderaum ab Boden	-	Höhe
Höhe		1'810			Wandkreis: links	7'200	
Radstand		1'630			rechts	7'300	
					Spur: vorn	1'390 / 1'600	
					hinten	1'250 / 1'550	

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- o) Sitze auf den Kotflügeln: Die beiden Sitze auf den Kotflügeln (Breite 390 mm) dürfen für den Verkehr auf der Strasse nicht benützt werden.
- oo) davon 1 Kriechgang = 2,3 Km/Std.
- ooo) Verstellbare Spurweite um je 100 mm.