

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.									
Lands. Traktor	Mac Cormick INTERNATIONAL (D)	F a r a a 1 1 - D 217	1957	2221									
Merkmale	Bezeichnung "D 217" links und rechts, seitlich auf Motorhaube, und rechts unter Batterie, auf Herst.-Plak.												
Hersteller des Fahrgestells	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY n.b.H. Neuss am Rhein (D)												
Nr. eingeschlagen	rechts auf Rumpf unter Batterie, sowie rechts auf Hersteller-Plakette												
Marke des Motors	I H	Getriebe	Dieselöl										
Nr. eingeschlagen	rechts auf Einspritzpumpen-Gehäuse sowie rechts auf Hersteller-Plakette												
Zyl.	2	Bohrung	87,3	Kolbenhub	101,6	Steuer-PS	6,194	Bremse-PS	17				
Karosserie-Form	Lands. Traktor												
Hersteller der Karosserie	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY n.b.H. Neuss am Rhein (D)												
Zahl der Plätze: Total	1	(Vorn	-	Mitte	1	Hinten	-	Stehplätze	-				
Seitzusatz	-												
Anzahl Türen	-	Lenkung: Lage		Mitte									
Motor-Typ	2 Zyl. Diesel			Fußbremse						mechanisch, Innenbacken, auf Differentialwelle / Hinterräder			
Art	Reihomotor OHV			Handbremse						die gleiche mit separaten Hebel			
Lage	vorn			Anhängerbremse						-			
Zyl.-inhalt	1'217 cm <sup>3</sup>			Einzelradbremse:						die gleiche, Betätigung durch Einzelpedalen			
Takt	4 Kühlung Wasser			Antriebsart						mechanisch			
Antrieb	auf Hinterräder			Anz. Vorwärtsgänge:						6			
Anz. Achsen	2		Anz. Räder	4		Geschwindigkeit: Im 1. Gang		2		km/h., Im dir. Gang	20		km/h.
Differenzialsperre	ja			Spannung der elektr. Anlage						12 Volt			
Scheinwerfer: Marke	HELLA			Fahrlichtungsanzeiger: System						-			
Abblendung: System	Duplilampen mit Abblendkappe			Lage						-			
Markierlichter	2 in den Scheinwerfern			Scheinwerflichter						-			
Nebellampe	-			Warnvorrichtung						1 elektrisch			
Schlusslicht	2 links und rechts, rot			Rückblinkspeigel						-			
Rückstrahler	-			Geschwindigkeitmesser						-			
Stoßlicht	-			Kühlerfigur						-			
Kontrollschildebeleuchtung	2 mit Schlusslichter kombiniert												
Rückfahrlicht	-												

14

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension DUNLOP	4.00 - 19 Tractor	8 - 32
Tragfähigkeit des Fahrgestells leer (karossiert) *)		470	880	1350	Pneu-Tragkraft kg.	300	605
Nutzlast inkl. Insassen						einfach	einfach
Gesamtgewicht					Fabrikantiertes Anhänger-Gesamtgewicht	-	
Fabrikant. Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl	86	Phon
					( 1'900 U/min. )		
Ausmassen in mm						Längsmasse in mm	
Länge	2'850	Oberhang hinten		820	Länge	Höhe	
Breite: vorn 1'450/1'700 hinten 1'585/1'700		Höhe Ladersum ab Boden		-	Breite		
Höhe	1'720	Wendekreis: links 5'850 rechts 5'600			Oberhang hinten		
Radstand	1'730	Spur: vorn 1'250/1'500 hinten 1'250/1'500			Höhe Seitenladen		

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

\*) Leergewicht inkl. Zusatzgewichte: vorn je 1 Stück à 20 Kg.  
hinten je 1 Stück à 49 Kg

Auspuffrohr: Wird normalerweise nach hinten bis unter und hinter die Hinterachse geführt. Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Bremspedale: als Einzelpedale gestaltet. Fussbremse mit Verriegelung kombiniert.

Not-Sitz auf dem hintern linken Kotflügel.