

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	M O R R I S	Minor 1000 - Traveller	1957	2 2 2 5					
Merkmale Bezeichnung "Minor 1000" links & rechts auf Motorhaube, - Ausführung Commerciale (Station-Wagen) mit hinterer abklappbarer Sitzbank zwecks Vergrößerung der Ladebrücke.									
Hersteller des Fahrzeuges The MORRIS Motors Ltd., Cowley (GB) - Nuffield Group.									
Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand, unter Sicherungen, sowie auf Hersteller-Plakette.									
Marke des Motors B H C Betriebsstoff Benzin									
Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Zylinderblock									
Zyl.	4	Lehrung	62,9	Kolbenhub	76,2	Steuer-PS	4,824	Brems-PS	37
Karosserie-Form Limousine Commerciale (Station-Wagen)									
Hersteller der Karosserie The MORRIS Motors Ltd., Cowley (GB) - Nuffield Group.									
Zahl der Plätze Total 4 (Vorn 2 hintere - hinten 2) Sitzplätze -									
Sozial. Sitz -									
Anzahl Türen 2 + 1 Lenkung: Links links - auf Wunsch rechts									
Motor-Typ A P J H			Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, LOCKNEED, auf alle 4 Räder.						
Art Reihenmotor OHV			Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder.						
Legen vorn			Motorbremse -						
Zyl.-inhalt 949 cm ³			Ant.-Lagerbremse -						
Takt 4 Kühlung Wasser			Gehäuseart mechanisch, synchronesch						
Antrieb auf Hinterräder			Geschwindigkeit: in 1. Gang 35 km/h, in dir. Gang 115 km/h.						
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4			Anz. Verwärtungsringe: 4						
Differentialsperre -			Spannung der elektr. Anlage 12 Volt						
Scheinwerfer-Merke L U C A S Continental			Fahrerleuchtungsanzeiger-System 4 Blinker n/Kontrollampe & aut.Rückt.						
Abblendungs-System DuploLampen mit Abblendkeppe			Legen V = mit Standlichtern kombiniert (weiß)						
Markerleuchter 2 separat unter Scheinwerfer 6 W			H = mit Schluss- & Stoplichtern kombiniert (rot)						
Nebellampe -			Scheinwerfer 2 elektrisch						
Schlusslicht 2 elektrisch, links & rechts (rot) 6 W			Warnvorrichtung elektrisch (1-Klang)						
Rückstrahler 2 separat			Rückblinkeleuchte 1 Mitte innen oben an Windschutzscheibenrahmen						
Stoplicht 2 mit Schlusslichtern kombiniert (rot) 18 W			Geschwindigkeitsmesser -						
Kontrollschildebeleuchtung 2 hinten, zwischen Stosstangen, unter			Kühlerform Siehe Bemerkungen						
Rückfahrlicht -			(für 2 x 6 W						

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bezeichnung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimensionen DUNLOP	5,00 - 14 Tubaltes	5,00 - 14 Tubaltes
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Insu-Tragkraft kg.	350	350
leer (Karosseriet)		434	397	831		einfach/doppelt	einfach/doppelt
Nutzlast inkl. Insassen				310	Fabrikzertifikates Antrieben-Gesamtweggewicht	=	=
Gesamtgewicht		810	481	1123	Lebensdauer bei höchster Betriebsgeschw.	76	8100
Fabrikzert. Gesamtgewicht (21492 lbs)				1131	(4000 U/min.)		

Ausmassen in mm				Längenmassen in mm					
Länge		31730		Oberhang hinten		800	Länge 370/11270	Hinten	800
Breite vorn	11550	hinten	11550	Höhe Luftraum ab Boden		870	Breite		800/11100
Höhe		11550		Wendekreis links	101000	rechts	8100	Oberhang hinten	800
Radstand		21180		Spur vorn	11286	hinten	11278	Höhe Seitenwand	

BEACHTUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Fz. mit Linke-Lenkung = wie beschrieben,

Fz. mit Rechte-Lenkung = Winker seitlich in Seitenwand, hinter Türen versenkt.

Motorhaubenverzierung: Original-Verzierung wird von Importeur durch eine Zierrichtung von 10 mm Höhe, auf Grund, ersetzt.

Schutzvorrichtung: Bei hohen Lasten ist eine Schutzvorrichtung hinter den Fahrer anzubringen.

Rückblickspiegel: Beim Warentransport, wenn die Sicht nach hinten versperrt ist, sind je 1 Rückblickspiegel links & rechts aussen an Fahrzeug anzubringen.