

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschrift Nr.							
Personenwagen	H G	Serie Z B - Magnetta	1957	2 2 2 8							
Merkmale: Bezeichnung "Serie ZB" links an Spritzwand, auf Hersteller-Plakette.											
Hersteller des Fahrzeuges	H G Cars Co., Abingdon on Thames (GB) - Ruffield Group										
Nr. eingeschrieben	links oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette.										
Marke des Motors	B L C		Drreibestoff	Benzin							
Nr. eingeschrieben	rechts, Mitte Motorblock, auf Hersteller-Plakette.										
Zyl.	6	Bohrung	73,025	Kolbenhub	88,693	Stauraum-PS	7,564	Dreim-PS	68		
Karosserie-Form	Limousine (Four-Door Saloon)										
Hersteller der Karosserie	H G Cars Co., Abingdon on Thames (GB) - Ruffield Group.										
Zahl der Plätze Total	4 - 5	Vorne	2	Mitte	-	Hinter	2 - 3) Sitzplätze	-		
Scheinwerfer	-										
Anzahl Türen	4	Lenkungsart	Rechts - auf Wunsch; Links								
Motoröly	1 1/2 Lt. GP 15 H G C	Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder.									
Art	Reihomotor, 0 IV	Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder.									
Lege	Vorne	Motorbremse -									
Zyl. Inhalt	17400 cm ³	Anlagenbremse -									
T.M.	4	Kühlung	Wasser								
Antrieb	auf Hinterräder										
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4	Getriebeart				mechanisch, synchronesh	^{*)}	Anz. Verz. Stützstages	4
Differentialverr.	-	Ges. Windigkeits (im 1. Gang)		-	km/h.	Im dir. Gang	140 - 145	km/h.			
Scheinwerfer-Marko	L. U. C. A. S. Continental		Spannung der elektr. Anlage			12	Volt				
Abblendungs-System	Duplolaampen mit Abblendkappe		Fahrlotlungsanzeigers System			4 Blinker mit Kontrolllampe	18 W				
Motorradleider	2 separat unter Scheinwerfern		Lege V - mit Standlichtern kombiniert (weiss)								
Neblleuchte	2 über Stosstange (300 mm ab Boden / 500 mm ab Rand)		Hinterwischer			2 elektrisch					
Schlusslicht	2 mit Stopplichtern kombiniert 6 W		Warnvorrichtung			1 elektrisch (2-Klang)					
Rückreflektor	2		Rückblendepegel			1 Mitte Innen oben an Windschutzscheibenrahmen					
Stopplicht	2 mit Schlusslichtern (rot), kombiniert 18 W		Geschwindigkeitmesser			-					
Kontrollleuchtebeleuchtung	1 Mitte Kofferdeckel 2 x 6 W		Kühlerflur			Siehe unter Bemerkungen					
Rückfahrlicht	1 über Zündung und Schalthebel										

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Yacht	Verstellung	Vorn	Hinten
Fahrerstell	Katmas				Übersetzen	5,50 = 18	5,50 = 18
Tragfähigkeit des Fahrerstell					Preis-Tragkraft kg.	430	430
Isor (Kareentert)		617	523	1140		einfach/Kareentert	einfach/Kareentert
Klatsch (inkl. Innerson)					Fahrerstellertes Anhängen-Gesamtgewicht		
Gesamtgewicht		752	759	1140	Umschaltung bei höchster Betriebsdrehzahl		80
Fabrikserien-Gesamtgewicht					(57400 U/min.)		

Ausbaumass in mm				Einbaumaße in mm	
Länge		41200	Übershang hinten		11000
Erstst. vorn	11525	11000	Höhe Ledersattel Boden	=	
Höhe		11470	Wendekreis links	111000	rechts 111400
Radstand		21500	Spur vorn	11205	hinten 11235
					Länge
					Höhe
					Breite
					Übershang hinten
					Höhe Sattelstufen

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

Kotterhauben-Verzierung, Kühlerverschluss-Attrapp: in Kühler-Vorstellung ungefährlich.

*¹⁾ Auf Wunsch elastische Kupplung: "MANOMATIC". = Keine Sicherung in Steigung & Gefälle. = unterlegteifl. erforderlich.