

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell		Typenschein		
Motorrad (Roller)		L A M B R E T T A		1 5 0 l d a		Da Luxo		Jahr 1957		
						e/clekt.-Anlasser		Nr. 2246 / B		
Merkmale Bezeichnung "150 l d a" als Vorzeichen der Rahmen- & Motor-Nummer und oben auf linken Beinschutz. Ab Motor-Nummer: 217365. Modell mit elektrischem Anlasser.										
Hersteller des Fahrzeuges Soc. gen. per l'industria metallurgica e Meccanica INNOCENTI, M i l a n o (I)										
Nr. eingetragen Rechts, an unterem Teil des senkrechten hinteren Rahmen-Rohres.										
Marke der Motor L A M B R E T T A Betriebsstoff Benzin / Ölgeisch										
Nr. eingeschlagen Rechts, oben auf Motorgehäuse, unter Vergasser.										
Zyl.	1	Leistung	57	Kolbenhub	50	Steuer-PS	0,754	Brems-PS	6	
Karosserie-Form	Motorrad (Roller)									
Hersteller der Karosserie	INNOCENTI, Milano (I)									
Wahl der Plätze: Total	2	(Vorn	-	Mitte	-	Hinten	-) Sitzplätze	-	
Scheinwerfer	1									
Anzahl Türen	- Lenkung: Legg -									
Motor-Typ	1 5 0 L D			Fussbremse	Mechanisch, Innenbacken, (Kabelzug) auf Hinterrad.					
Art	Einzyylinder, 2-Takt			Handbremse	Mechanisch, Innenbacken, (Kabelzug) auf Vorderrad.					
Lage	unter dem Sattel			Motorbremse	-					
Zyl.-inhalt	148 cm ³			Anhängerbremse	-					
Takte	2	Kühlung	Luft		Getriebeart	mechanisch			Ant. Vorwärtsgänge	3
Antrieb	auf Hinterrad			Geschwindigkeit: im 1. Gang	-		km/h. im dir. Gang	60	km/h.	
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	2							
Differenzialsperrung	-									
Scheinw.-Licht-Markus	C E V *)			Spannung der elektr. Anlage	12		(OERLIKON)	Volt		
Abblendungssystem	Duplexlampen mit Abblendkappe 25 / 25 W			Fährlichtungszuolgers System	-					
Markierlichter	-			Lage	-					
Nebellampe	-			Scheibenwischer	-					
Schlusslicht	1 elektrisch "CATALUX" / Aprilia 5 W			Warnvorrichtung	1 elektrisch					
Rückspiegel	1 kombiniert mit Schlusslicht			Rückblinkepegel	-					
Stopflanz	-			Geschwindigkeitmesser	"VEGLIA - VDO - ALPHA" im Lenker eingebaut					
Kontrolllicht (Vordurchleuchtung)	1 kombiniert mit Schlusslicht 5 W			Kühlerfigur	-					
Rückfahrlicht	-									

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimensionen	4.00 x 8	4.00 x 8
Festigkeit des Fahrgestells					Fach-Tragkraft kg.		
Vorse (karsiert) mit Soziussitz		41	73	114		einfach/23000	einfach/23000
Nutzfest inkl. Inneverkleidung					fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		
Gesamtgewicht		82	182	264	Minimallastung bei höchster Betriebsdruck (bei 80 km/h Std.)		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht							
Ausmassen in mm						Innenmassen in mm	
Länge		1'810	Oberhang Motor		Länge	1820	
Breite vorn	740	Hinten	-	Höhe Laderaum ab Boden	Breite		
Höhe		960		Wendekreis: links	rechts	Oberhang Hinten	
Radstand		1'281		Spur: vorn	hinten	Höhe Sattelraden	

BEACHTUNG, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Scheinanforderung: Visor muss von Importeur entfernt werden.

*) Lärm: Ab Motor-Nr. 150 L D * 217'366 *

werden die Fz. des obgenannten Typs mit einem Ansauger-Ruschdämpfer Marke DELL'ORTO Typ F 16 in Vertikallage rechts unter Sattel einmündend, sowie mit einem quer unter Motor angebrachten Auspufftopf - gezeichnet "APP. IGM. 075/56/S" - dessen Austritt leicht gegen den Boden geneigt und mit einer aussen angebrachten (unhüllenden) Pfeife versehen ist, ausgerüstet.

Ab Motor-Nr. 150 L D * 244'783 *

werden die Fz. des obgenannten Typs mit dem gleichen Ansauger-Ruschdämpfer wie oben angeführt, Typ F 16 sowie mit einem quer unter Motor angebrachten Auspufftopf - gezeichnet "APP. IGM. 054/57/S" - mit horizontal nach hinten gerichteten Auspuffrohr, ohne aussen angebrachte Pfeife, ausgerüstet.

Versuche mit einem Ansauger-Ruschdämpfer aus Plastic, Marke DELL'ORTO Typ F 17 waren nicht befriedigend und geben einen zu starken Lärm.