

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
Landwirtschaftstraktor	RENAULT	D 22 / R - 7052	1957	2 2 4 9					
Merkmale "D 22" links und rechts auf Motorhaube, "R 7052" auf Hersteller-Plaketten. Die Plaketten befinden sich: a) Rechts, vorne, seitlich an Längsträger - b) Vorne, Mitte Treibstoffbehälter.									
Hersteller des Fahrgestells	Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)								
Nr. eingeschlagen	Auf Hersteller-Plakette, vorne, Mitte Treibstoffbehälter.								
Marke des Motors	M W U		Betriebsstoff	Dieselsöl					
Nr. eingeschlagen	Rechts, oben auf Motorgehäuse, gegenüber 2tem Zylinder.								
Zyl.	2	Bohrung	98	Kolbenhub	120	Stauer-PS	9,219	Brem-PS	22
Karosserie-Form	Landwirtschaftstraktor								
Hersteller der Karosserie	Régie nat. des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)								
Zahl der Plätze: Total	1	(Vorn	1	Mitte	=	Hinten	=) Stehplätze	=
Sozialsitz	-								
Anzahl Türen	-								
	Lenkung: Lage		Mitte						
Motor-Typ	A K D 112 Z		Fussbremse Mechanisch, Innenbacken, neben Differentialgehäuse. *)						
Antriebsmotor, stehend, häng. Vent.			Handbremse Die gleiche, mit Handhebel. **)						
Lage	vorne								
Zylinderinhalt	1980 cm ³		Motorbremse -						
Takt	4 Kühlung Luft		Anhängerbremse -						
Antrieb	auf Hinterräder		Getriebeart mechanisch						
Anz. Achsen	2		Anz. Räder	4		Anz. Vorwärtsgänge:		6	
Differenzialsperrvorr.	mit		Geschwindigkeit: im 1. Gang		-		km/h, im dir. Gang	22,5 (***) km/h.	
Scheinwerfer: Marke	DUCELIER ISOROUTE		Spannung der elektr. Anlage		12		Volt		
Abblendung: System	Duplilampen mit Abblendkappe		Fahrerlichtungsanzelger: System		-				
Markierlichter	2 an vorderen Ecken der hinteren Kotflügel		Lage		-				
Nebellampe	-		Scheinwischer		-				
Schlusslicht	1 links (rot)		Warnvorrichtung		1 elektrisch				
Rückstrahler	2 links und rechts		Rückblickspegel		-				
Stoplicht	-		Geschwindigkeitsmesser		-				
Kontrollschildebeleuchtung	1 Mitte, hinter Sitz		Kühlerfigur		keine				
Rückfahrlicht	-								

2

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	5.50 x 16	10 x 28
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Pneu-Tragkraft kg.	480	880
Icer (karosiert)		600	955	1'555		einfach/ Spurweite	einfach/ Spurweite
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		6'750 kg.
Gesamtgewicht					Lärm-messung bei höchster Betriebsdrehzahl		89 Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					(à 1'700 t/min.)		

Aussenmasse in mm				Innenmasse in mm				
Länge		2'820		Oberhang hinten		700	Länge	Höhe
Breite: vorn	1'450		hinten	1'590	Höhe Laderaum ab Boden	-	Breite	
Höhe		1'520		Wendekreis: links	6'850	rechts	6'450	Oberhang hinten
Radstand		1'745		Spur: vorn	1'250	hinten	1'300	Höhe Seitenladen

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Bremsbetätigung: Ein drittes Pedal für die gleichzeitige Bremsung beider Räder, muss (für den Kanton Waadt) vom Importeur montiert werden.
 - **) Handbremshebel: Wird vom Importeur montiert.
 - ***) Maximale Geschwindigkeit zu hoch. - Regulator muss vom Importeur so eingestellt und plombiert werden, dass 20 km/Std. nicht überschritten werden können.
- Auspuffrohr: Ist nach links zu führen.
- 1 zusätzlicher Not-Sitz mit Geländer auf linkem Kotflügel vorhanden.