

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen (Fahrgestell)	B E D F O R D	C 4 L C 2	1957	2 2 5 8					
Merkmale "C 4 C 2" in Kabine, links und rechts unter den Sitzen auf Hersteller-Plakette, sowie als Vorzahl zu Fahrgestell Nr. - Radstand: 3'353 mm. Keine Zusatzfedern bei der hint. Aufhängung. Bereifung 7.00 x 20 10 Ply. Frontlenker.									
Hersteller des Fahrgestells VAUXHALL Motors Ltd., LUTON (GB)									
Nr. eingeschlagen Rechts aussen an Längsträger, hinter Kabinenrückwand, sowie auf Plakette links & rechts i/Kabine, unter									
Marke des Motors		B E D F O R D	Betriebsstoff	Benzin (Sitzen)					
Nr. eingeschlagen Rechts, auf Kurbelgehäuse, bei Treibstoffpumpe (durch Schauloch seitt. sichtbar)									
Zyl.	6	Bohrung	85,73	Kolbenhub	101,60	Steuer-PS	17,921	Brems-PS	101
Karosserie-Form		geschlossene Frontlenker-Kabine, sonst Einzelausführung.							
Hersteller der Karosserie		VAUXHALL Motors Ltd., LUTON (GB)							
Zahl der Plätze		3		(Vorn 1 + 2 Mitte - Hinten -)		Stehplätze -			
Sitzanzahl		-							
Anzahl Türen		2		Lenkung: Links Rechts = Frontlenker					
Motor-Typ 214 cu. in. Petrol				Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, mit Vakuum-Bremshilfe, auf alle Räder.					
Art Reihomotor, stehend, OHV				Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabel & Gestänge, auf Hinterräder.					
Lage vorne									
Zyl.-Inhalt 3'519 cm ³				Motorbremse auf Wunsch					
Takt 4 Ventile Wasser				Anhängerbremse auf Wunsch					
Antrieb auf Hinterräder				Getriebeart mech. synchr.					
Anz. Achsen 2		Anz. Räder 4		Geschwindigkeit: im 1. Gang		14 km/h.		im dir. Gang 101 km/h.	
Differenzialsperre -				Anz. Vorwärtsgänge 4					
Schleimverfärs Marke		LUCAS Continental 45/40 W		Spannung der elektr. Anlage		12		Volt	
Abblendungs-System		Doppelampen mit Abblendkappe		Fahrriichtungsanzeiger-System		*)			
Markierlichter		2 neben den Scheinwerfern 6 W.		Lage		*)			
Nebellampe		-		Scheibenwischer		2 elektrisch			
Schlusslicht		1 links (rot) *) 5 W		Warnvorrichtung		1 elektrisch (1-Klang)			
Rückstrahler		-		Rückblickspegel		2 aussen an Kabinen-Pfosten			
Stoptlicht		1 links (orange) 15 W		Geschwindigkeitsmesser		Km/h.			
Kontrolllicht/Abblendung		1 komb. n/Schluss- & Stopt. *) 5 W		Kühlerfigur		**)			
Rückfahrlicht		-							

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Berdämpfung	Vorn	Hinten	
Fahrgestell	Stf Kabine	1'460	930	2'390	Dimension	7.00 x 20 10 Ply	7.00 x 20 10 Ply	
Tragfähigkeit des Fahrgestells leer (karossiert)				4'840	Gas-Druckkraft kg.	1'200	1'200	
Nutzlast inkl. Insassen		ja nach Aufbau		-		einfach/doppelt	Kettendoppelt	
Gesamtgewicht				-	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzuggewicht			-
Fabrikgarant. Gesamtgewicht		2'555	7'710	7'170	Urmessung bei höchster Betriebsdrehzahl			78 Pico
					(bei 3'600 U/min.)			

Ausmassen in mm				Innenmassen in mm			
Länge	Chassis	6'137	Oberhang hinten	Chassis	1'654	Länge	Höhe
Breite: vorn	2'250	hinten	2'170	Höhe Laderraum ab Boden	-	Breite	
Höhe	Kabine	2'350	Wendekreis: links	14'700	rechts	14'750	Oberhang hinten
Radstand		3'353	Spur: vorn	1'816	hinten	1'710	Höhe Seitenladen

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Die Ausrüstung wird bei der Karosserie ergänzt oder geändert. Fz. ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

**) Gefährliche Karosserie-Detaillteile: Vorstehender Frontklappen-Verschluss muss geändert werden.

Auspuffrohr: Muss bei Karosserie gemäss Richtlinien verlängert werden.