

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modelljahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	ALFA - ROMEO		1900 - Super "Primavera"		1957	2 278/B
Merkmale "AR 1900" vor Fahrg.-Nr. - "Primavera" links & rechts a/vord. Kotflügel - Motor						
Limousine 2 Türen - Motor m/1 Vergaser Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4						
Hersteller des Fahrzeugteils ALFA - ROMEO S.p.A. MILANO (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben a/Spritzwand, sowie a/Herst.Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts a/Zylinderblock, sowie a/Herst.Plakette						
Motor-Typ AR 1306 / 1900 SUPER						
Lage des Motors vorn Motorbremse ---						
Zyl.-Inhalt 1'975 cm³ Anhängerbremse --- Außenmaße in mm						
Takte 4 Getriebeart mechan. Schw./Spill --- Länge 4'440						
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken --- Breite 1'600						
Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 49 Spur V. 1'320 Höhe 1'500						
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 160 Spur H. 1'320 Radstand 2'630						
Anzahl Reifen 4 Differentialsperr --- Wendekreis 10,90/10,20 Überhang H. 1'120						
Fussbremse hydraulisch, IB., auf alle 4 Räder						
Handbremse mechanisch, IB., auf Hinterräder						
Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten Sw. Innenmaße in mm						
Leer 675 600 1'275 Dimension 165x400 165x400 --- Länge ---						
Nutzlast 125 250 375 Pneu-Tragk. 880 880 --- Breite ---						
Gesamtgew. 800 850 1'650 Er.-Auflagefl. --- --- Höhe ---						
Fabrikgarant. --- Spez. Bedendr. --- --- Höhe Seitent. ---						
Fabrikgarant. max. Gesamtzugsw. --- Anzahl Türen 2						
Lenkung: Lage links Motor-Marke ALFA-ROMEO						
Behrang 84,50 HeB 88 Steuer-PS 10,053						
Karosserie-Form Limousine						
Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte --- hinten 3) Stehplätze ---						
Sitzschlitz --- Seitenwagen ---						

Scheinw. Marke	CARELLO	Fahrlichtanlage	6 Blinker m/Kontrollampe
Abblenksystem	Implo	V = Komb. m/Nebellampen *)	- H = Kombiniert
Startleuchte	2/ in den Scheinw.	Schaltmechanismus	separat u/Kotflügel 2/ elektrisch
Nebellampe	2/ komb. mit Blinker *)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Scheinlicht	2/ kombiniert	Rücklichtanlage	1/ Mitte Innen oben
Rückleuchte	2/ kombiniert	Geschwindigkeitssensoren	1/ km/Std.
Stoplicht	2/ kombiniert	Rückspiegel	Wird durch eine Zierröhre ersetzt.
Kontrollleuchte	1/ hint. Mitte F.Viereck-Str.		
Rückfahrlicht	orangefarbig **)		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lebensdauer	80 Std bei 4'800 U/min. ***)		

Bemerkungen und Anmerkungen

- \*) Nebellampen komb. m/Blinker - Nicht zulässig. - Die vorhandenen Nebellampen werden als Blinker geschaltet.
- \*\*) Rückfahrlicht : Wird vom Importeur entfernt (Art. 13. KVV)
- \*\*\*) Ausguffrohr-Ende : Horiz.hint. links m/Muschel.