

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschild Nr.				
Personenwagen	A L F A - R O M E O	750 C - GIULIETTA Berlina	1957	2 ' 2 8 1				
Markenname "AR 1493 C" vor Fahrg.-Nr. - Motor n/ 1 Vergaser - mech. Förderpumpe - Lenkachschialtung								
"750 C" a/Herst.-Plak. - Idmouline 4 Türen. Eichtstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrzeugteils A L F A - R O M E O S.p.A. - MILANO (I)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben a/Spritzwand, a/Herst.Plakotte								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts a/Zylinderblock, a/Herst.Plakotte								
Motor-Typ AR 1515 / 1290 GIULIETTA								
Lage des Motors vorn Motorbremse ---								
Zyl.-inhalt 1'290 cm³ Anhängerbremse --- Aussonnmasse in mm								
Takte 4 Getriebsart mechan. Schw./Spill --- Länge 3'990								
Kühlung Wasser Anzahl Ventile/Platz 4 Zughaken --- Breite 1'555								
Antrieb a/HR Geschw. 1. Gang 41 Spur V. 1'285 Höhe 1'405								
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 135 Spur H. 1'270 Radstand 2'380								
Anzahl Rellen 4 Differentialsperr --- Wendekreis 11,50/11,20 Überhang H. 900								
Fußbremse hydraulisch, IB., a/ alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, IB., Kabelzug, a/HR.								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Gw.	Innenmasse in mm
leer	480	460	940	Dimension	155-15	155-15	---	Länge ---
Nutzlast	100	275	375	Paed-Tragk.	770	770	---	Breite ---
Gesamtgew.	580	735	1'315	Br.-Aufstell.	---	---	---	Höhe ---
Fabrikgarant.	---	---	---	Spez. Bodendr.	---	---	---	Höhe Seitenl. ---
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. --- Anzahl Türen 4								
Lenkung: Lage links Motor-Marke ALFA - ROMEO								
Bohrung 74 Hub 75 Steuer-PS 6,572								
Karosserie-Form Idmouline								
Zahl der Plätze: Total 4 - 5 (vorn 2 Sitze - hinten 2-3) Sitzplätze ---								
Sitzplatz --- Seitenwagen ---								

Scheinw. Marke	CARELLO	Fahrlichtungsanlage	4/ Blinker n/Kontrolllampe
Abblendsystem	Duplo	V = Komb. n/Standl.	- H = Ueber Schlussl. (orange)
Marktlichter	2/ unt. Scheinw.komb. n/Blinker	Scheibenwischer	2/ elektr.
Hecklampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektr.
Schlusslicht	2/ komb. n/Rückstr.	Rückwärtspiegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ komb. n/Schlussl.	Geschwindigkeitmesser	1/ km/Std.
Stoplicht	2/ unt. Schlussl. (orange)	Kältergerät	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ Mitte F. Viereck-Schild		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Leistung	80 Phn bei 5'200 U/min. *)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausrauffrohr-Ende : Horiz. nach hint. links bis Stosstange, Austritt \varnothing 36 mm.