

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr	Typenbezeichnung		
Personenwagen	ALFA-ROMEO		750 E - GIULIETTA Veloce		1957	2' 2 8 3		
Merkmale "AR 1493 E" vor Fahrg.-Nr. - Motor n/2 Doppel-Vergaser - Elektr. Förderpumpe - Stockschalthebel								
"750 E" a/Herst.-Plak. - Limousine 2 Türen (Coupé) Betriebsstoff			Benzin		Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrzeuges		ALFA-ROMEO S.p.A., MILANO (I)						
Fahrerstell.-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Spritzwand, a/Herst.Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn, rechts a/Zylinderblock, a/Herst.Plak.						
Motor-Typ		AR 1315 / 1290 GIULIETTA Sprint Veloce						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	---					
Zyl.-Inhalt	1'290 cm ³	Anzahl Zylinder	---					
						Außenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechan.	Geliv./Spill	---			
Kühlung	Wasser	Anzahl Ventile	4	Zughaken	---			
Antrieb	a/RR	Geschw. 1. Gang	54	Spur V.	1'285	Länge		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	180	Spur M.	1'270	Breite		
Anzahl Rellen	4	Differentialsperr	---		Wendekreis	11,30/11,20		
Fußbremse		hydraulisch, IB., a/alle 4 Räder						
Handbremse		mechanisch, IR., Kabelzug a/RR						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sv.	Innenmasse in mm
Isor	420	420	840	Diencastan	155-15	155-15	---	Länge
Nutzlast	90	210	300	Pass-Tragk.	770	770	---	Breite
Gesamtgew.	510	630	1'140	Er.-Anlagef.	---	---	---	Höhe
Fabrikgarant.	---	---	---	Spez. Besondr.	---	---	---	Höhe Seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		---		Anzahl Türen	2			
Lenkung: Lage		links		Isoter-Marke	ALFA - ROMEO			
Bohrung		74		Hub	75		Sicher-PS	6,572
Karosserie-Form		Limousine (Coupé)						
Zahl der Plätze: Total		3 - 4 *		(vorn 2 Plätze --- hinten 1-2 *)			Stuhlplätze	---
Sitzplatz		---		Sitzwagen		---		

Scheinw. Marke	CARELLO	Fahrlichtungsanzeiger	4/Blinker n/Kontrolllampe
Abblendsystem	Duplo	V-komb. n/Standl. -	Heunt.Schlussl. (orange)
Markleuchten	2/ unt.Scheinw. komb. n/Blinker	Scheibenwischer	2/ elektr.
Heblampe	---	Warnverlebung	1/ elektr.
Scheinlicht	2/ komb. n/Rückstrahler	Rückleuchteplan	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ komb. n/Schlussl.	Geschwindigkeitmesser	1/km/Std.
Sisplicht	2/ unt. Schlussl. (orange)	Kühlerlügler	keine
Kontrollschlüssel-schlüssel	1/ Mitte Fr.F. Viereck-Schild		
Rückleuchte	---		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Umschaltung	80 Phas bei 6'000 U/min. **)		

Bemerkungen und Ausschüsse

*) Sitzplätze : Vorn = 2 - Hinten = Platz für Gepäck oder wenn n/Sitzkissen ausgerüstet 1 - 2 Personen (in der Höhe beschränkt)

***) Ausströhr-Ende = Horiz. n/hint. links, Austritt \varnothing 45 mm.

Mechan. Järm: 84 Phas.