

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenbezeichnung
Lastwagen	W I L L Y S	FC 150 - 4-Gang - Pick-Up	1957	2 ' 2 8 9 - B
Merkmale "Forward Control FC 150" l. & r. hint. Kabinentüren - "65'548" als Vorzahlen zu Fahrg.Nr				
Pick-Up Brücke 4-G.-Getr. Mit Differentialsperre	Getriebe	Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrzeuges WILLYS OVERLAND Export Corporation, TOLEDO (Ohio) USA				
Fahrzeug-Nr. eingeschlagen Rechts in Kabine, oben a/Radkasten, a/Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen Vorn, Mitte oben, über Wasserpumpe				
Motor-Typ Hurricane, F-Head				
Lage des Motors Mitte steh. Motorbremse ---				
Zyl.-Inhalt	2'199	cm³	Anhängerbremse ---	Außenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechan.	Länge 3'748
Kühlung	Wasser	Anzahl Verzögerungs	4	Breite 1'840
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'230	Höhe 2'020
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H. 1'230	Radstand 2'057
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	automat.	Wendekreis 10,80 / 10,90
Fussbremse Hydraulisch, IB, wirkend a/alle 4 Räder				
Handbremse Mechanisch, IB, wirkend a/Kardanwelle bzw. HR oder alle 4 Räder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	915	610	1'525	7.00 - 15 6 Ply
Nutzlast			926	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'247	1'204	2'451	Dr.-Auflagefl.
Fabrikgarant.			2'451	Spez. Bodendr.
Innenmasse in mm				
Länge 1'850				
Breite 910 / 1'500				
Höhe				
Höhe Scheitl. 290 / 470				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. **)				
Anzahl Türen 2				
Motor-Marke WILLYS				
Lenkung: Lage Links				
Hub 111,125				
Steuer-PS 11,202				
Bohrung 79,375				
Karosserie-Form Brücke m/Seitenl. (Pick-Up) m/geschl. Frontlenker-Kabine				
Zahl der Plätze: Total 2 - 3 (vorn 2-3 Mitte - hinten -)				
Stehplätze -				
Sozialstuhl -				
Sattelwagen -				

Scheinw. Marke	BOSCH	***)	Fahrlichtanzeiger	4/Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	Duplo	***)	V = komb. m/Standl. - H = m/Schluss- & Stopl.)	KOND.)
Markleuchte	2, unt. Scheinw. komb. m/Blinker		Scheibenwischer	2/Vakuum-Betätigung
Hecklampe	-		Warnvorrichtung	1/elektr. (1-Klang)
Scheinlicht	2, komb. m/Stopl. & Blinker		Rückspiegel	3/Mitte, innen oben & r. & l. muss an Türen
Reflektierer	2, komb. m/Schlussl.		Geschwindigkeitsmesser	1/ Km/h.
Stoplicht	2, komb. m/Schlussl. & Blinker		Kühlerflügel	keine *****)
Kontrollleuchteleuchtung 1, links komb. für Vierock-Schild				
Rückfahrlicht	-			
Elektr. Anlage		6 Volt		
Lärmmessung	83 Phon bei 4'000 U/min.	***)		

Bemerkungen und Ausnahmen Seitl. Ueberhang: V=180 mm - H=160 mm gem. KS EJPD 14.4.1955 zulässig.

- *) Fz. welche eine Zollrückerstattung geniessen, müssen mit einem Zughaken zur Armeo-Deichselöse passend & m/Ringen für Anhänger-Sicherungsseile ausgerüstet werden.
- **) Anfahren m/Anhänger in Steigung von 15 % bis max. 4'000 kg Ges.-Gew.gut möglich Gesamtgewicht bei Prüfung 6'400 kg.
- ***) Scheinwerfer BOSCH m/Duplo werden vom Importeur montiert Auspuffrohr-Ende darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.
- ****) Lärm: Darf die maxim. Grenze von 80 Phon nicht überschreiten.
- *****) Befestigungsmutter der Scheibenwischer müssen m/einem Gummischutz versehen werden.

Ort und Datum der Typenprüfung
 Thun, 17.6.1957

Die Typenprüfungsbeurteilung