

Art des Fahrzeugs Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Typ SIX - Ranch Wagon Synchronesh	Modell- jahr 1957	Typenschein Nr. 2 ' 2 9 6				
Merkmale "Ranch Wagon" links & rechts seitl. a/hint. Kotflügeln - Reihenmot. 6 Zyl.-Kar. Stat. Wag. 3 T.								
"A7ABX" als Vorzeich. zu Fahrg.- & Mot.-Nr.- Synchron. Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 6					
Hersteller des Fahrgestells FORD MOTOR Co., DEARBORN (USA) - Montage Antwerpen								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben a/Längsträger & links in vord. Türpfosten a/Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts hint. am Kurbelgehäuse über Anlasser								
Motor-Typ T Six 223 cu. in.								
Lage des Motors vorn Motorbremse --								
Zyl.-Inhalt 3'643 cm ³ Anhängerbremse --				Außenmasse in mm				
Takte 4 Getriebeart mech., synchron.			Seilw./Spill --	Länge 5'180				
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3			Zughaken --	Breite 1'975				
Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 45			Spur V. 1'498	Höhe 1'560				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 145			Spur H. 1'434	Radstand 2'946				
Anzahl Reifen 4 Differentialsperrre --			Wendekreis 12,10/12,00	Überhang H. 1'330				
Fußbremse Hydraulisch, IB, auf alle 4 Räder								
Handbremse Mechanisch, IB, Kabelzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sv.	Innenmasse in mm
leer	850	860	1'710	Dimension	7.50-14	7.50-14	6 Ply	Länge 1'240/2'210
Nutzlast	-	-	**)	Pras.-Tragk.	590	590	-	Breite 1'064/1'470
Gesamtgew.	900	1'500**)	2'400	Br.-Auflageh.	-	-	-	Höhe 880
Fabrikgarant.	-	-	2'400	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seitenl. --
Fabrikgarant. max. Gesamttraggen. --			Anzahl Türen		2 + 1			
Lenkung: Lage		Links		Motor-Marke		FORD		
Drehung		91,948		Hub		91,44		Steuer-PS 18,554
Karosserie-Form					Limousine commerciale (Station-Wagon 2-Door)			
Zahl der Plätze: Total		5 - 6		(vorn 2-3 Mitte - hinten 3)			Stehplätze -	
Sitzfußsitz		-		Sitzwagen		-		

Schelnw. Marke	H E L L A	Fahrlichtungsantrieb	4/ Blinker mit Kontrolllampen
Abblendsystem	Duplo	V = Komb. m/Standl.	- H = Komb. m/Schluss- & Stopl.
Markierlekt.	2/ unt. Scheinwerf. komb.m/Blink.	Schaltzwischer	2/ Vakuum
Nebellampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb. m/Stopl. & Blinker	Rückblitzplatz	1/ Mitte, innen oben
Rückstrahler	2/ links & rechts, separat	Geschwindigkeitssensoren	1/ km/Std.
Stoplicht	2/ komb. m/Schlussl. & Blinker	Kühlfächer	Keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	2/ f. Viereck-Schild		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	85 Phn bei 4 ⁰ 200 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lärm: Darf die maximale Grenze von 80 Phn nicht überschreiten.
- **) Nutzlast: Muss auf 370 kg inkl. Fahrer herabgesetzt, oder Hinterachse mit Pneus von min. 750 kg Tragkraft ausgerüstet werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 19.6.1957

Die Typenprüfungskommission