

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	F O R D (USA)		SIX-Country Sedan		1957	2 ' 2 9 7		
Merkmale "Country Sedan" l. & r. hint. a/Kotflügel - Reihemotor 6 Zyl. - Kar.Station Wagon 5 Tür.								
"A7EX" als Vorzahl zu Fahrg. & Motor-Nr. Synchronschmierstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrzeugs		FORD Motor Company, DEARBORN (USA)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links im vordersten Türpfosten a/Herst.Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts hint. a/Kurbelgehäuse über Anlasser						
Motor-Typ		I SIX 223 cu.in						
Lage des Motors vorn		Motorbremse —						
Zyl.-Inhalt 3'643 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse —						
Takte 4		Getriebsart mech.synchron.		Seilw./Spill —		Ausssenmasse in mm		
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken —		Länge 5'180		
Antrieb a/HR		Geschw. 1. Gang 45		Spur V. 1'498		Breite 1'975		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 145		Spur H. 1'434		Höhe 1'560		
Anzahl Rellen 4		Differential Sperre —		Wendekreis 12.10/12.00		Radstand 2'946		
Fußbremse hydr. IB. a/alle 4 Räder								
Handbremse mech. IB., Kabelzug a/Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sv.	Innenmasse in mm
leer	880	880	1'760	Dimension	8.00-14	8.00-14	6 Ply	Länge 550 - 2'270
Nutzlast			640 *	Pneu-Tragk.	625	625	—	Breite 1'065 - 1'460
Gesamtgew.	952	1'448*	2'400	Br.-Auflagefl.	—	—	—	Höhe 870
Fabrikgarant.			2'400	Spez. Bodendr.	—	—	—	Höhe Sattel.
Fabrikgarant. max. Gesamtzugsw.		—		Anzahl Türen		4 + 1		
Lenkung: Lage		links		Motor-Marka		FORD		
Bohrung		91,948		Hub		91,44		Steuer-PS 18,554
Karosserie-Form		Limousine commerciale (Station-Wagon 4-Door)						
Zahl der Plätze: Total		7 - 8 ** (vorn 2-3 hinten 2 )		Mitte 3		Stehplätze —		
Sozialstz		—		Seitenwagen		—		

Schlepp. Marke	H E L L A	Fahrlichtanzähler	4/Blinker	m/Kontrollampen
Abblendsystem	Duplo	V=	komb.m/Standl.	- H = komb.m/Schluss- & Stoplicht.
Markierlichter	2/unt.Scheinw. komb. m/Blinker	Schlepplichter	2/Vakuum	
Neblleuchte	—	Veranordnung	1/elektr. (2-Klang)	
Scheinwerfer	2/ m/Steuer- & Blinker komb.	Rückblendeplage	1/Mitte innen oben	
Rückstrahler	2/ l. & r. separat	Geschwindigkeitmesser	1/km/Std.	
Stoplicht	2/ m/Schlussl. & Blinker komb.	Kühlerflügel	Zierkiste halbrund eng aufliegend - ungefährlich.	
Kontrollampenscheinung	2/ F. Viereck-Schild			
Rückblende	—			
Elektr. Anlage	12 Volt			
Leistung	85 PS bei 4'200 U/min. (***)			

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Nutzlast : Muss auf 430 kg inkl. Fahrer herabgesetzt oder Hinterachse mit Pneus von min. 725 kg Tragkraft ausgerüstet werden.
- \*\*) Platzzahl : Muss auf 7 Personen herabgesetzt oder Hinterachse mit Pneus von min. 665 kg Tragkraft ausgerüstet werden.
- \*\*\*) Uhr : Darf die maxim. Grenze von 80 Phon nicht überschreiten.

Ort und Datum der Typenprüfung      Zürich, 19.6.1957

Die Typenprüfungskommission