

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenschleife Nr.
Personenwagen	W O L S E L E Y	1500 - "WA" Fifteen hundred	1957	2 ' 2 9 9
Merkmale "Wolseley 1500" rechts hint. a/Kofferdeckel - "WA.-L-" als Vorzahl der Fahrgestell-Nr.				
Karosserie	Limousine 4 Türen	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	WOLSELEY Motors Ltd., COWLEY / Oxford (GB)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Links, innen, im vord. Türpfosten			
Motor-Nr. eingeschlagen	Rechts, Mitte a/Motorblock, a/Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	"B" Série 1 1/2 lit. - "BP 15 WA"			
Lage des Motors vorn	Motorbremse ---			
Zyl.-Inhalt	1'489 cm ³	Anheberbremse	---	
Takte	4	Getriebeart Mech., synchronesh	Seilw./Spill	---
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorderräder	Zughaken	---
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	34	Spur V. 1'292
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	122	Spur H. 1'277
Anzahl Räder	4	Differentialsperr	---	Wendekreis 10,30/10,10
Fußbremse	Hydraulisch, IB, auf alle 4 Räder			
Handbremse	Mechanisch, IB, Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	530	400	930	Dimension
Nutzlast	-	-	300	Press-Tragk.
Gesamtgew.	631	599	1'230	Br.-Auflagsfl.
Fabrikparant.	-	-	-	Spez. Bodendr.
Fabrikparant. max. Gesamtzugger.	-			Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Links	-	A/Wunsch: Rechts	Motor-Marke
Bohrung	73,025		Hub	88,898
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	4	(vorn 2	Mitte -	hinten 2)
Sitz	-	Sitzwagen -		
			Steuer-PS	7,584
			Stehplätze	-

Schlepp. Marke LUCAS Continental	Fährlichtungsanzahl 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem Duplo	V = Komb. m/Standl. ~ H = Ueber Schluss. ~ & Stopl.
Nachtlichter 2/ separat unt. Scheinw. (komb. m/Pl.	Beleuchtungsart 2/ elektrisch
Heblampe --	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht 2/ komb. links und rechts	Rückspiegel 1/ Mitte, innen oben
Elektronier 2/ über Schlüssl. links & rechts	Geschwindigkeitmesser 1/ km/Std.
Stoplicht 2/ komb. m/Schlusslichter	Kühler Original-Verzierung wird für die Schweiz abgenommen. *)
Kontrollschlüsselbeleuchtung 1/ Mitte für Viereck-Schild	
Rad Beleucht. --	
Elektr. Anlage	12 Volt
Umschaltung 80 Pfen bei 4'200 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Verzierung : Kühler-Verschluss-Attrappe wird vom Importeur montiert; zugelassen vorbehaltlich anderer Entscheid der Spezial-Kommission.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 26.6.1957

Die Typenprüfungskommission