

|                                       |                                   |   |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Art des Fahrzeuges<br><b>Kleinbus</b> | Fabrikmarke<br><b>F O R D (D)</b> | <b>Transit FT 1300 - 1.7 L</b><br>15 Plätze | Typenschein-Nummer<br>CH <b>2301 04</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|

ERKENNUNGSMERKMALE **"TRANSIT" auf Hecktüre**  
**"CH 2301 04" auf Plakette bei Typenschild**  
**"82 E 4" (einfache Ausführung)**  
**"83 E 4" (bessere Ausführung) auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg**  
**"GB 82" oder "GB 83" = Vorziffer zu Fahrgestellnummer**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn a. Kotflügel-Innenseite sowie a. Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"8 L" rechts oberhalb Wasserpumpe**  
 Hersteller **FORD Werke AG, KÖLN (D)** Importeur **FORD Motor Co (Switzerland) SA ZÜRICH**

|   |  |
|---|--|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>                 | <b>MOTOR</b> Bauart <u>V - 4</u> Takte <u>4</u>                                  |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>   | Marke <u>FORD (D)</u> Treibstoff <u>B</u>  |
| Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, IB, a/W. : m. Unterdruck-Unterstütz.</u>                                 | Typ <u>8 L - 1.7 L</u>   |
| Hilfsbremse ( <u>Mech. IB.</u> Dauerbremse <u>-</u> )   | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>  |
| Stellbremse ( <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> )  | Bohrung <u>90</u> Hub <u>66.8</u>  |
| Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>   | Hubraum <u>1699</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8.66</u>                        |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h                                  | Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min                                  |
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kleinbus</u> Anz. Türen <u>2 bis 4 +</u><br>( <u>Doppelflügeltüre H.</u> )       | Kühlung <u>Wasser</u>  |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>15*</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>3x3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min                                      |
|   | Lärmdämpfung <u>2</u> Auspufftöpfe<br><u>235 x 200 x 110 &amp; 400 x 135mm Ø</u> |

|   |
|---|
| <b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V 1638</u> H <u>1539</u><br>Spurkreis <u>L 11.0</u> R <u>11.5</u> |
| Achsabstand <u>2997 / ( ) / ( )</u>   |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>  |
| Länge <u>5250</u>   |
| Breite <u>2060</u>  |
| Höhe <u>2190</u>  |
| Ueberhang V <u>733</u>  |
| H <u>1520</u>   |
| S _____   |

|                    |                         |              |               |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>GEWICHTE</b>    | <u>Vorn</u>             | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht        | <u>730</u>              | <u>-</u>     | <u>915</u>    | <u>1645</u>  |
|                    | <u>250</u>              | <u>-</u>     | <u>855</u>    | <u>1105</u>  |
| Total              | <u>980</u>              | <u>-</u>     | <u>1770</u>   | <u>2750</u>  |
| Fabrik-Garantie    | <u>1000</u>             | <u>-</u>     | <u>2000</u>   | <u>2750</u>  |
| Reifen-Dimens.     | <u>6.50 - 14 6 PR</u>   |              |               |              |
| Tragkraft p. Achse | <u>1000</u>             | <u>-</u>     | <u>2000</u>   |              |
|                    | <u>Gesamtzuggewicht</u> |              |               |              |
| Fabrikgar. max.    | <u>Anhängelast</u>      |              |               | <u>-</u> kg  |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELIA E 1 Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 96 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektr. (2 Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat  
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen 2/aussen Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn orange seitl. - hinten orange  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung : Lenkrad-Verriegelung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus  
 Marke & Typ FORD (D) Transit FT 1300  
1.7 L - 15 Plätze  
 Typenschein-Nummer CH 2301 04  
 Karosserieform Kleinbus  
 Plätze : Total 15 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1645 Treibstoff B  
 PS 8,66  
 Nutzlast - Hubraum 1699  
 Gesamtgew. 2750 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : GB 83 JK 29633

\*) Durch den Importeur abgeändert :

- Sitzanordnung auf min. 650 mm Längsabstand
- Platzzahltafel wird am Instrumentenbrett angebracht

Ort und Datum der Prüfung  
ROTHRIST, 13.11.1969

Die Prüfungskommission