

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Ford 130 Transit

Typenschein-Nummer

Kleinbus

F O R D (D)

82 E4

Motor : N X B

ZUSATZKARTE

CH 2301 46

Hersteller

FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K ö i n (BRD)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette = "82 E4"  
vor Fahrgestell-Nummer = "GB 82.."

Herstellerplakette

rechts, seitlich beim Einstieg

Fahrgestellnummer

links, vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"NXB" vorn rechts oben auf Block, bei Wasserpumpe

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

gemäss Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler, auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe

Motor

Marke

FORD

Typ

N X B

Bauart

Y

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,66

Hub

72,42

Hubraum

1995

Steuer-PS

10,16

Leistungs-PS

70 DIN

bei U/min

4500

Lärm

76 dB/A bei U/min

4500

Schalldämpfer

2 Töpfe 255x255x110 / 200 x Ø 145 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang B, Ziff. 3+4 = D.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

\*\*)

Rückspeigel

beidseitig

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze +)

t 12 v 3

M 3 + 3 h 3

Masse

innen

aussen

Länge

3000

5180

Achsabstand

3000

Breite

1850

2070

Doppelachse

v

h

Höhe

1500

2150

Spurweite

v 1640

h 1540

Überhang

s

Spurweite

v

-

v

h

730

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile

h 1250

1450

Spurkreis

l 12000

r 11500

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

780

760

1540 +)

Nutzlast

290

550

840

Gesamtgewicht

1070

1310

2380

Fabrikgarantie

165 R 14 G

165 R 14 G

(Varianten ++)

Reifengröße

6 / 3,0

6 / 3,0

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

1150

2300

Tragkraft

120

120

km/h

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht gebremst

3950

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

114

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

		Angaben für den Fahrzeugausweis				
Auerleuchtung	CR oder SCR (E)	Art des Fahrzeuges	Kleinbus			
Fernlichter	CR oder SCR (E)	Marke und Typ	FORD (D)	130	Transit	
Abblendlichter	A (E) in CR od. SCR	Typenscheinnummer	CH	2301 46		
Standlichter	R-SI (E)	Karosserie	Limousine			
Schlusslichter	R-SI (E)	Plätze	total	12 +)	vorn	3
Bremslichter	R-SI (E)	Leergewicht	1540	Treibstoff	B	
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)	Nutzlast	-	Steuer-P8	10,16	
Rückstrahler	v s h I (E)	Gesamtgewicht	2750	Hubraum	1995	
Merkerlichter	v s h					
Zusätzliche Lichter	2/ separat, Mitte					
Kontroll-Nr. Beseuchung	2 Blatt	mit/ohne Waschanlage				
Scheibenwischer	Motorerast TPAR 556 + TPAR 557	oder andere gem. Homologationsblätter geprüfte Modelle				
Warnvorrichtungen						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* **Abgasprüfung** : Anbringungsart des EC8-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette.
- \*\* **Sicherheitsgurte** : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "A r4m" erforderlich.
- + **Anzahl Plätze** : auf Wunsch Variante mit Total 15 Plätzen.

<u>Gewichtsverteilung:</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	780	780	1560 kg
Nutzlast	230	820	1050
Gesamtgewicht	1010	1600	2610
Fabrikgarantie			2750

- **Reifenvarianten** : 185 SR 14 Reinforced V 1230 (2,5) H 2460 (2,5), V-max 180 km/h, keine Spurveränderung  
 185 R 14 C 6 PR 1230 (2,5) 2460 (2,5) 120 km/h, keine Spurveränderung

Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege (Türe rechts Mitte + hinten) erforderlich.  
 Tachograph bei gewerblichem Personentransport erforderlich.

**Wichtig:** Längsabstand zwischen den Rückenlehnen kontrollieren (min. 650 mm erforderlich; wird durch Einschieben von Polsterkugeln erreicht).

Ort und Datum der Prüfung

Eig. Fahrzeug-Typenprüfung

Rothrist, 18.08.75 / 4.9.75 (1.10.75 - Abgas)

Kleinbus

F O R D (D)

Ford 130 Transit  
82 E4  
Motor : NKB

CH 2301 46

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.8.-3.9.76 in Rothrist - Sta

Betriebsbremsvariante

hydraulisch, 2-Kreis, v= Scheiben - h= IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.  
Lastabhängiger Bremskraftregler auf HR, Druckversügerungsventil auf VR