

Art des Fahrzeuges

Kleinbus

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ Ford 125 Transit  
7 2 E 3 C (Schulbus)  
Motor N X B

Typenschein-Nummer

CH 2301 56

Hersteller  
Erkennungsmarkmale

FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)

auf Hersteller-Plakette = 72 E 3 C

vor Fahrgestell-Nummer = GB 72..

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichenrechts, seitlich beim Einstieg  
links, vorn seitlich auf Längsträger

"NXB" vorn, rechts oben auf Block bei Wasserpumpe

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

wie Erkennungsmarkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR +)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Soh - h-TR, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Druckverweigerungsventil auf VR  
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, v-Soh - h-TR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 \*\*)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkell

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

22 (3 Erwachsene vorn + 19 Kinder)

Masse

Innen

ausser

Achsabstand

2690 /

Länge

4430

Breite

1960

Doppelachse

v

h

Höhe

2030

Spurweite

v

1650

h

1590

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

740

h

-

h

1000

Spurkreis

l

10950

r

10750

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

F O R D

Typ

NXB

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,66

Hub

72,42

Hubraum

1992

Steuer-PS

10,16

Leistungs-PS

70 DIN

bei U/min

4500

Lärm

76 dB/A

bei U/min

4500

Schalldämpfer

2 Töpfe: 1. 255x255x110/ 2. 200 x ø 145 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*)

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 6 Ziff. 3+4, Art: D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

770

660

1430

Nutzlast

225

685

910

Gesamtgewicht

995

1345

2340

Fabrikgarantie

-

2635

Reifengröße

205 R 14 C

205 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 2,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1500

1700

für V max

120

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

2770

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

118

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung §) CR oder SCR (E)  
 Fernlichter CR oder SCR (E)  
 Abblendlichter A (E) in CR  
 Standlichter R-S1 (E)  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter 1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat  
 Scheinwerfer 2 Blatt mit ~~WAS~~ Waschanlage  
 Warmvorrichtungen MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557  
oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Kleinbus  
 Marke und Typ F O R D (D) 125 Transit  
 Typenscheinnummer CH 2301 56  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 22 (3 Erwachsene vorn + 19 Kinder)  
 Leargewicht 1430 Treibstoff B  
 Nutzlast - Steuer-PS 10,16  
 Gesamtgewicht 2635 Hubraum 1995

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: neben Hersteller-Plakette
- \*\*\*) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich
- §) Ausrüstung : Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege (Türe rechts Mitte, Türe hinten + grosses Fenster links) sowie Hammer für Notausstieg (grosses Fenster links) erforderlich.
- +) Anfahrvermögen : HA-Übersetzung 5,14 erforderlich. Entsprechender Code "2" auf der Hersteller-Plakette unter der Rubrik "Achse" unbedingt kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(124) Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt

Auf den Vordersitzen dürfen Kinder nur dann mitgeführt werden, wenn alle Plätze hinten belegt sind