

Art des Fahrzeuges

Kleinbus

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Transit 130
Motor HXC (3,0)

Typenschein-Nummer

CH 2301 76

Hersteller

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n (BRD)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "VEM,LT"

vor Fahrgestell-Nummer : "GBV..." oder "WFO.XXGBV..."

Herstellerplakette

rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA

Motorkennzeichen

"HXC" links, vorn auf Nocken über Oelfilter

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/H=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR, mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

F O R D

Typ

H X C

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,66

72,41

Hubraum

2992

Steuer-PS

15,24

Leistungs-kW

73,5

bei U/min

4300

PS

100 DIN

Lärm-Nahfeld

83

dB/A bei U/min

3225 *

Schalldämpfer

2 Typen = 317x137x73 mm / 760x254x127 mm

Abgasprüfung

ECE-15/02; und ECE-15/03; **

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang B, Ziffer 3+4, Art: "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) + B (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkell

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Gewichte x)

Gewichte in () = Ausführung 15 Plätze

Leergewicht

vorn 890 / (880) hinten 810 / (840) total 1700 / (1720)

Nutzlast

290 / (230) 550 / (820) 840 / (1050)

Gesamtgewicht

1180 / (1110) 1360 / (1660) 2540 / (2770)

Fabrikgarantie

2800 / (2800)

Reifengrösse

185 SR 14 Reinforced (Varianten +)

Ply / bar

R / 2,6 R / 2,3 (vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1250 2360

für V max

170 170

Felgen

5 1/2 J x 14" 5 1/2 J x 14" (Stahl)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

4465

Geprüfte Anhängelast

1665

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

124

Höchstgeschwindigkeit gemessen

124 km/h

Garantierte Dachlast

100 kg.

Masse

Innen

5300

Achsabstand

3000

Länge

2060

Breite

2170/2560

Doppelachse

v

h

Höhe

Spurweite

v

h

1660 1540

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

860

h

1440

Spurkreis ø

l

11500

11400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warmvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 mit Waschanlage oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	F O R D (D)	Transit 130	
Typenscheinnummer	CH	2301	76
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 12 x)	vom	3
Leergewicht	1700	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	15,24
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	2992

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 3225 U/min, M2, 1A 4,63 = 75,5 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; rechts im Einstieg bei der Hersteller-Plakette
CO-Messung: ECE-15/02; 0,96 % bei 800 U/min. / ECE-15/03; 2,0 % bei 850 U/min.
- + Reifenvariante : 185 R 14 C 6 PR V = 1400 kg (3,25) H = 2600 kg (3,25) Vmax. 120 km/h (M)
- x) Anzahl Plätze / Gewichte: auf Wunsch Variante mit 15 Plätzen; Gewichte in () = Ausführung mit 15 Plätzen.
- §) Ausrüstung : Platzzahltafel und Kennzeichnung Notausstiege (Türe rechts Mitte + Türe hinten erforderlich);
Tachograph bei gewerbmässigem Personentransport erforderlich;
zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante.
- Wichtig : Längsabstand zwischen den Rückenlehnen kontrollieren (min. 650 mm erforderlich, wird durch einziehen von Polsterknöpfen erreicht).

Ersetzt TS CH 2301 76 vom 09.10.78 / 21.12.78

Erkennungsmerkmale, Abgasprüfung, Reifenvariante, Garantierte Dachlast
(25.06.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 08.-10.11.78 / 21.12.78

Eidg. Typenprüfstelle