

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke F O R D (D)	Typ T r a n s i t 1 6 0 Motor H X C (3,0)	Typenschein-Nummer CH 2301 78
Hersteller Erkennungsmerkmale	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln (BRD) auf Hersteller-Plakette: "VFP.LT" vor Fahrgestell-Nummer: "GBV..." oder "WFO.XXGBV..."		
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA		
Motorzeichen	" H X C " links, vorn auf Nocken über Oelfilter		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp		

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch	
Getriebe	mechanisch synchronisiert	
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb auf Hinterräder	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch/H=IB, Unterdruckhilfe auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR; mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder	
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse	
Feststellbremse	Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle mit separater Kontrollampe	
2-Kreis-Kontrolle		

Motor	F O R D	Typ	H X C
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	93,66	Hub	72,41
Bohrung	2992	Steuer-PS	15,24
Hubraum	73,5	bei U/min	4300
Leistungs-kW	100 DIN		
PS	83		3225 *
Lärm-Nahfeld	2 T8pfe = 317x157x73 mm / 760x254x127 mm		
Schalldämpfer	ECE-15/02; und ECE-15/03;		**
Abgasprüfung	ECE-10; BAV, Anhang B, Ziffer 3+4, Art: "D"		
Entstörung			

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	3 + 1 hinten		
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) + B (E)	Geschw. Messer	km/h
Unterlegkeil		Rückspiegel	links/rechts
Diebstahlsicherung		Zugvorrichtung	
Anzahl Plätze	12 x) v 3	M	h 9 x)
Masse	Innen	aussen	
Länge		5300	Achsabstand 3000 /
Breite		2060	v
Höhe		2170/2560	h 1540
Uebershang	s		v
	v	860	h
	h	1440	l 11500 r 11400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte x)	vorn	hinten	total
Leergewicht	890 / (880)	810 / (840)	1700 / (1720)
Nutzlast	290 / (230)	550 / (820)	840 / (1050)
Gesamtgewicht	1180 / (1110)	1360 / (1660)	2540 / (2770)
Fabrikgarantie			3100 / (3100)
Reifengrösse	185 SR 14 Reinforced		(Varianten +)
Ply / bar	R / 2,6	R / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1250	2360	
für V max	170	170	
Felgen	5 1/2 J x 14"	5 1/2 J x 14"	(Stahl)
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			4465
Geprüfte Anhängelast			1365
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			124 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Garantierte Dachlast			100 kg.

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Standlichter	A	(E)	in CR/HCR	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h I (E)
Markierlichter	v			s h
Zusätzliche Lichter	B	(E)	auf Wunsch	
Kontroll-Nr.-Belauchtung	2/	separat		
Scheibenwischer	2/	Blatt		mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/	Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557		
			oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	F O R D (D)	Transit 160	
Typenscheinnummer	CH	2301 78	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 12 x)	vorn	3
Leergewicht	1700	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,24
Gesamtgewicht	3100	Hubraum	2992

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 3225 U/min, M2, 1A 4,63 = 75,5 dB/A
 - ** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; rechts im Einstieg bei der Hersteller-Plakette
CO-Messung: ECE-15/02; 0,96 % bei 800 U/min. / ECE-15/03; 2,0 % bei 850 U/min.
 - + Reifenvariante : 185 R 14 C 6 PR V = 1400 kg (3,25) H = 2600 kg (3,25) Vmax. 120 km/h (M)
 - x) Anzahl Plätze / Gewichte: auf Wunsch Variante mit 15 Plätzen; Gewichte in () = Ausführung mit 15 Plätzen.
 - §) Ausrüstung : Platzzahltafel und Kennzeichnung Notausstiege (Türe rechts Mitte + Türe hinten) erforderlich; Tachograph bei gewerbmässigen Personentransport erforderlich; zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante.
- Wichtig : Längsabstand zwischen den Rückenlehnen kontrollieren (min. 650 mm erforderlich, wird durch einziehen von Polsterknöpfen erreicht).

Ersetzt TS CH 2301 78 vom 08.10.78 / 21.12.78
 Erkennungsmerkmale, Abgasprüfung, Reifenvariante, Garantierte Dachlast
 (25.06.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 08.-10.11.78 / 21.12.78

Eidg. Typenprüfstelle