

Art des Fahrzeugs Einachs-Traktor m/ Einachs-Anhänger		Fabrikmarke A G R I A		Typ Traktor = 1 6 0 0 RL Anhänger = 5 2 2		Modell- jahr 1957	Typenschein Nr. 2 " 3 0 3	
Merkmale "1600 RL" vorn rechts a/Luftleitblech - "RL" vor Rahmen-Nr. - Eingebaut. Rückwärtsgang & 2 Vorwärtsgänge - Räder 4.00 - 12 Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1								
Hersteller des Fahrgestells AGRIA-Werke, MOECKMUEHL (Württ.) D								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Oben auf Zapfwellengehäuse / Anhänger = Mitte Deichselwurzel & r.seitl. a/Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn seitl. a/Schwungradgehäuse								
Motor-Typ 34 M 6								
Lage des Motors vorn		Motorbremse		---				
Zyl.-Inhalt	192	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	s/Fuss- und Handbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	2		Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	---		
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge	2	Zughaken	Spezial		
Antrieb	a/beide Räder		Geschw. 1. Gang	3,1	Spur V.	560		
Anzahl Achsen	1		Geschw. dir. Gang	13,6	Spur H.	1'255 Anh.		
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre	---	Wendekreis	8,30/6,35		
Fussbremse Traktor: Keine - Anhänger: Mechanisch, IB, auf beide Räder								
Handbremse Traktor: Keine - Anhänger: Mechanisch, IB, auf beide Räder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sw.	Innenmasse in mm
leer	138	124	262	Dimension	4.00-12	4.00-8	---	Länge 1'450
Nutzlast	-	-	408	Pneu-Tragk.	485	365	---	Breite 1'065
Gesamtgew.	-	-	*) 670	Br.-Auflagefl.	-	-	---	Höhe ---
Fabrikgarant.	265	550	*) 765	Spez. Bodendr.	-	-	---	Höhe Seitenl. 365
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			765	Anzahl Türen		---		
Lenkung: <del>LENK</del>		Sterzenlenkung		Motor-Marke		HIRTH		
Bohrung		60		Hub		68 Steuer-PS 0,979		
Karosserie-Form		Einachs-Traktor m/Anhänger = Brücke m/Seitenladen & Sitz a/Frontladen						
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn = Mitte 1 hinten = )		Stehplätze ---		
Sezlusssitz		-		Seitenwagen		---		

Scheinw. Marke	**)	Fahrrichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	**)		---
Markierlichter 2/ Rückstrahler weiss a/Anhänger		Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	**)
Schlusslicht	---	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler 2/ hinten l. & r. auf Anhänger		Geschwindigkeitsmesser	---
Staplicht	---	Kehrlinien	---
Kontrollschildebeleuchtung	**)		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	---	Volt	
Lärmmessung 93	Phon bei 3'000 U/min.	***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Fabrikgarant. max. Gesamtgewicht : Muss auf 670 kg herabgesetzt werden (inkl. Fahrer) damit Anfahren in einer Steigung von 15 % gewährleistet ist.
- \*\*\*) Ausrüstung : Die Ausrüstung hat gem. ERB vom 5.2.1957 den Bestimmungen der Art. 5 & 38 MFV zu genügen, wenn der Traktor allein oder m/Anhänger nur als landwirtschaftliches Fz. benützt wird (Brems des Traktors - Warnvorrichtung Beleuchtung vorn).  
Wird die Komposition zu gewerbl. Zwecken verwendet, dann muss sie gem. ERB vom 5.2.1957, Art. 2, 3 und 4 ausgerüstet sein.
- \*\*\*\*) Lärm : Zu stark - Darf 90 Phon nicht überschreiten.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, 28.6.1957

Die Typenprüfungskommission