

Art des Fahrzeugs Einachs-Traktor m/ Einachs-Anhänger	Fabrikmarke A G R I A	Typ Traktor = 2 6 0 0 Z Anhänger = 5 2 2	Modell- jahr 1957	Typenschein Nr. 2 3 0 4
Merkmale "2600 Z" vorn rechts a/Luftleitblech - "Z" vor Rahmen-Nr. - 4 Vorwärtsgänge - Räder 4.00 x 8 Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells AGRIA-Werke, MOECKMUEHL (Württ.) D				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Oben auf Zapfwellengehäuse / Anhänger = Mitte Deichselwurzel & r.seitl.a/Pl.				
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn seitl. a/Schwungradgehäuse				
Motor-Typ 44 M 6				
Lage des Motors Vorn Motorbremse ---				
Zyl.-inhalt 247 cm³ Anhängerbremse ---				
Takte 2 Getriebeart mechanisch Sellw./Spill ---				
Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken spezial				
Antrieb a/beide Räder Geschw. 1. Gang 2,7 Spur V. 340				
Anzahl Achsen 1 Geschw. dir. Gang 14,2 Spur H. 1'255 Anh.				
Anzahl Reifen 2 Differentialsperre --- Wendekreis 8,30/6,35				
Fussbremse Traktor: Keine - Anhänger: Mechanisch, IB, auf beide Räder				
Handbremse Traktor: Keine - Anhänger: Mechanisch, IB, auf beide Räder				
Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten Sw. Innenmasse in mm				
leer 113 122 235 Dimension 4.00-8 4.00-8 --- Länge 1'450				
Nutzlast - - 405 Pneu-Tragk. 365 365 --- Breite 1'065				
Gesamtgew. - - *) 640 Br.-Auflagefl. - - --- Höhe ---				
Fabrikgarant. - - *) 765 Spez. Bodendr. - - --- Höhe Seitenl. 365				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 765 Anzahl Türen ---				
Lenkung: <del>lenk</del> Sterzenlenkung Motor-Marke HIRTH				
Bohrung 68 Hub 68 Steuer-PS 1,257				
Karosserie-Form Einachs-Traktor m/Anhänger = Brücke m/Seitenladen & Sitz auf Frontladen				
Zahl der Plätze: Total 1 (vorn - Mitte 1 hinten - ) Stehplätze ---				
Sozialsitz - Seitenwagen ---				

Scheinw. Marke	**)	Fahrerichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	**)		---
Markierlichter	2/ Rückstrahler weiss a/Anhänger	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	**)
Schlusslicht	---	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	2/ hinten l. & r. auf Anhänger	Geschwindigkeitmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerfigur	---
Kontrollschildebesetzung	**)		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	---	Volt	
Lärmmessung	93 Phon bei 3 <sup>0</sup> 000 U/min.	***)	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Fabrikgarant. max. Gesamtgewicht : Muss auf 640 kg herabgesetzt werden (inkl. Fahrer), damit Anfahren in einer Steigung von 15 % gewährleistet ist.
- \*\*\*) Ausrüstung : Die Ausrüstung hat gem. BRB vom 5.2.1957 den Bestimmungen der Art. 5 & 38 MFV zu genügen, wenn der Traktor allein oder a/Anhänger nur als landwirtschaftliches Fz. benützt wird (Bremsen des Traktors = Warnvorrichtung - Beleuchtung vorn).  
Wird die Komposition zu gewerbl. Zwecken verwendet, dann muss sie gem. BRB vom 5.2.1957, Art. 2, 3 und 4 ausgerüstet sein.
- \*\*\*\*) Lärm : Zu stark - Darf 90 Phon nicht überschreiten.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, 28.6.1957

Die Typenprüfungskommission