

Art des Fahrzeugs Landw.- Traktor	Fabrikmarke H U E R L I M A N N	Typ D 100 S S P - Super Spezial	Modell- jahr 1957	Typenchein Nr. 2 3 0 8
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Merkmale "D 100" rechts a/Hersteller-Plakette \*) - Ritzel-Antrieb - Getriebe mit 10 Gängen

Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells Hans HUERLIMANN, Traktorenfabrik, WIL (SG) CH

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, auf Motorwanne, sowie a/Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, Mitte unten, sowie a/Hersteller-Plakette

Motor-Typ D 100

Lage des Motors vorn Motorbremse ---

Zyl.-inhalt 4'021 cm³ Anhängerbremse ---

Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill ---

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5x2 = 10 Zughaken Stecknagel 2st.

Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 1,3 Spur V. 1'345

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 1'330

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 5,65 / 5,70

Fussbremse Mechanisch, IB, auf Hinterräder

Handbremse Mechanisch, IB, auf Hinterräder

Gewichte	Gewichte			Bereifung	Bereifung			Innermasse in mm
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten	Sw.	
leer **)	814	1'180	1'994	Dimension***)	6.50-16	11 x 28	-	Länge ---
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragf.	600	940	-	Breite ---
Gesamtgew.	-	-	-	Br.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe ---
Fabrikgarant.	-	-	-	Spaz. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seitenl. ---

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. --- Anzahl Türen ---

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke HUERLIMANN

Bohrung 100 Hub 128 Steuer-PS 20,48 / 45

Karosserie-Form Landwirtschafts - Traktor

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn - Mitte - hinten - ) Stehplätze ---

Sezussitz - Softenwagen -

186.

Scheinw. Marke	BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	Duplo		---
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	---	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1/ links unten a/Hinterachse	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerflügel	Kühlerverschlusskappe m/Spitz nach hinten, 13 mm von Motorhaube entfernt; zulässig vorbehaltlich gegenteiligen Beschlusses der Spezialkommission.
Kontrollschildebeleuchtung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage		24 Volt	
Lärmmessung	90 Phm bei 1'830 U/min. ****)		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Bezeichnung "D 100 SSP" muss als Typbezeichnung auf Hersteller-Plakette eingeschlagen werden.
  - \*\*\*) Leergewicht mit hydr. Hebevorrichtung: Vorn = 822 kg, hinten = 1'383 kg = Total 2'205 kg
  - \*\*\*\*) Wird auch noch mit folgender Hinterrad-Bereifung geliefert :
    - a) 11 x 36 - Motordrehzahl auf 1'720 U/min. gedrosselt
    - b) 12 x 28 - 9 x 36 - 11 x 36 - mit entsprechenden Vorlagena ausgerüstet.
  - \*\*\*\*\*) Auspuffrohr rechts (m/Topf), Austritt = unter, bzw. hinter Hinterachse.
- 2 Notsitze links & rechts a/Kotflügel (mit Geländer).

Ort und Datum der Typenprüfung Ulm, 2.7.1957

610 Typenprüfungsamt Ulm