

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modelljahr	Typenschein Nr.			
Landw.-Traktor	BUEHRER		UPO 4/5) UPO 4/10)		SPEZIAL *) Benzin	1957 2 3 0 9			
Merkmale "UPO 4/5" oder "UPO 4/10" am Instrumentenbrett, a/Herst.-Plakette - OPEL-Benzin-Motor -									
Hinterachse m/Planeten-Antrieb			Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrzeuges Fritz BUEHRER, Traktoren- & Motorenfabrik, HINWIL (ZH) CH									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Links, am Motorseitenträger, sowie auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen Vorn, rechts am Motorgehäuse, neben Benzinpumpe									
Motor-Typ 1,5 Lit. REKORD									
Lage des Motors vorn		Motorbremse		---					
Zyl.-Inhalt 1 ^o 488 cm ³		Anhängerbremse		---					
Takte 4		Getriebeart		mechanisch		Außenmasse in mm			
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		5 oder 10		Länge 2 ^o 720			
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. i. Gang		1,6		Breite 1 ^o 610			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang		20		Höhe 1 ^o 440			
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		vorhanden		Radstand 1 ^o 740			
Fußbremse		Mechanisch, IB, a/Ritzelwelle bzw. Hinterräder							
Handbremse		Mechanisch, IB, a/Ritzelwelle bzw. Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Gesamt		Innenmasse in mm	
Leer		470		840		1 ^o 310		Länge	
Nutzlast		-		-		-		Breite	
Gesamtgew.		-		-		-		Höhe	
Fabrikgarant.		-		-		-		Höhe Seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		OPEL			
Bohrung		80		Hub		74		Steuer-PS 7,577 / 25	
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn - Mitte - hinten -)				Stehtplätze	
Sitzanzahl		-		Sitzanzahl		-			

27.

Scheinw. Marke	BOSCH	Fahrerichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	Duplo		---
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	---	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1/ links unten a/Kotflügel	Geschwindigkeitssensar	---
Stoplicht	---	Kühlerflügel	---
Kontrollschildebeleuchtung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lärmmessung	86 Phen bei 2"100 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) UPO 4/5" = 5 Gänge - "UPO 4/10" = 10 Gänge

***) Wird auf Wunsch auch mit folgenden Bereifungen geliefert :

Vorn = 5.50 - 16" = 5.00 - 19" = 6.00 - 19"

Hinten = 10 - 24" = 10 - 28" = 8 - 32" = 9 - 32"

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 2.7.1957

Die Typenprüfungskommission