

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Gesellschaftswagen

F I A T

370.12.25

CH 2310 21

Hersteller

F I A T Veicoli Industriali S.p.A., I-10100 Torino

Erkennungsmerkmale

"370.12.25" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Personenraum, links, im Fussraum des Fahrers

Fahrgestellnummer

"8260.02" vor Motorraum, rechts, oben auf Fahrgestell-Längsträger

Motorkennzeichen

"8260.02" vor Motornummer, rechts, hinten auf Motorblock, zwischen Zylinderkopf und Wasserpumpe

Hauptimporteur

Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9220 Arbon

Geprüftes Fahrzeug

370.12.25*003987*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

6 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR +)

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

Standdruck nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle

2 Manometer + 2 Kontrolllampen

Karosserie

Car

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

links/links/rechts

Unterlegkeil

2/380x180x250 mm

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

§) 1

50

v 2

M

h 48

Masse

innen

ausser

12000

Länge

2500

Achsabstand

6300

Breite

2500

Doppelachse

v

h

Höhe

3420

Spurweite

v

2060 h 1850

Überhang

s

2500

Spurweite

v

v

3200

Spurweite

h

h

3200

Spurkreis ϕ

l

19100 r 19200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

F I A T

Typ

8260.02

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

145

Hub

130

Hubraum

12874

Steuer-PS

65,57

Leistungs-kW

191

bei U/min

2400

PS

DIN 260

Lärm-ISTandm.

l=80/r=76 dB/A

bei U/min

1800

*)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 706 x ϕ 215 mm

**)

Abgasprüfung

ENG 72/306; Bacharach 2,5

Entstörung

-

Gewichte §)

vorn

hinten

total

Leergewicht

4400

8100

12500

Nutzlast

1290

2210

3500

Gesamtgewicht

5690

10310

16000

Fabrikgarantie

6500

11600

18000

Reifengrösse

12 R 22,5

12 R 22,5

(Varianten ++)

Ply / bar

R / B,0

R / B,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

6500

11600

für V max

130

130

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

111

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) s I (E) h I (E)
Merkierlichter	v A (E) s h R (E)
Zusätzliche Lichter	Nebellichter v = B (E) / h = B od. F (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit 30me Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI IGM 0869 KA (E3) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen		
Marke und Typ	F I A T	370.12.25	
Typenscheinnummer	CH	2310	21
Karosserie	Car		
Plätze	total	50	vorn 2
Leergewicht	12500	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	65,57
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	12874

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 30,4 km/h; M3; iA 4,30 = 85,5 dB/A
- ***) Schalldämmung : Motorraum sowie Motordeckelunterteil mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Absorptionswanne unter Motor und Getriebe teilweise hochgezogen. Umleitungsblech in Beruhigungskammer vor Luftfilter. Abschlussdeckel vor Luftfilterraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Visco-Lüfter ø 600 mm (8-Blatt)
- +) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil, mechanische Notlösung; Federentspannung über Drahtseilzug, bedienbar durch Lacke über Hinterachse in Personenraum
- ++) Reifenvariante : 12/80 R 22,5, Tragkraft pro Achse v = 6500 kg (8,25) H = 11600 kg (8,25), V/max. 120 km/h
- §) Anzahl Plätze und Gewichte des geprüften Fahrzeuges; andere Bestuhlung auf Wunsch lieferbar, bei Einzelabnahme prüfen. Die Ausrüstung, insbesondere Notausstiege, Werkzeuge derselben, Platzzahltafel, Apotheke, Feuerlöscher etc. sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitere Zeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 13.5.1980 / Frutigen, 6.6.1980

Eidg. Typenprüfstelle