

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell m/Kab.)	Fabrikmarke T E M P O	Typ MATADOR IV mit AUSTIN-Motor	Modell- Jahr 1957	Typenschein Nr. 2' 3 1 1 - D
---	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

Merkmale "IH-LCS" vor & "GER" hinter Motor-Nr., links Mitte Motorblock a/Plakette sowie rechts, in Kabine unt. Sitz, a/Herst.-Plakette "MATADOR IV" Schiebeseitig Benzin Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells VIDAL & Sohn, Tempo-Werk G.m.b.H., HAMBURG-Harburg 1 (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts unter Sitz, auf Quertraverse

Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte Motorblock auf Hersteller-Plakette

Motor-Typ AUSTIN 1 H - ~~15 E-V-L~~ 15 E-V-L - TM 3/58

Lage des Motors	vorn	Motorbremse	---	Außenmasse in mm (**)
Zyl.-Inhalt	1'489 cm³	Anhängerbremse	---	Länge (**)
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Breite (**)
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Höhe (**)
Antrieb	a/Vorderräder	Geschw. 1. Gang	---	Radstand (*)
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80	Überhang H. (**)
Anzahl Rellen	4	Differentialsperr	---	Wendekreis max. 14,65/14,50

Fußbremse Hydraulisch, IB auf alle 4 Räder

Handbremse Mechanisch, IB, auf Vorderräder

Gewichte	Innenmasse in mm			Bereifung	Innenmasse in mm			
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten	Total	
leer	---	---	---	Dimension	6.00-16	6.00-16	6 Ply	Länge (**)
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.	610	610	---	Breite (**)
Gesamtgew.	---	---	---	Dr.-Auflagefl.	---	---	---	Höhe (**)
Fabrikgarant.	1'400	1'400	1'950	Spez. Bodendr.	---	---	---	Höhe Seitenl. (**)

Fabrikgarant. max. Gesamttraggew. ---

Lenkung: Lage	links - Frontlenker	Motor-Marko	B. N. Co.
Bohrung	73,025	Hub	88,898
Steuer-PS	7,585 / 48		

Karosserie-Form	Fahrgestell mit Kabine, ansonst Einzelausführung	Anzahl Türen	2
Zahl der Plätze: Total	2 - 3 3 TM 1/59 (vorn 2-3 hinten -- )	Motor-Marko	B. N. Co.
Sesselstz	---	Hub	88,898
		Steuer-PS	7,585 / 48
		Stehplätze	---
		Seltenwagen	---

Scheinw. Marke HELLA		Fahrleistungsanzeiger ****)
Abblendsystem Duplo		
Markierlichter 2/ in den Scheinwerfern		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Neblampe		Wärmeverrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht ****)		Rückblitzgerät 2/ links & rechts aussen am Fz.
Rückstrahler ****)		Geschwindigkeitsmesser 1/ km/Std.
Stoplicht ****)		Kühlerfigur
Kontrollschleuchtung ****) f/Viereck-Schild		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lämpferanzahl	80	Phasen bei 4'100 U/min.

Bemerkungen und Ausnahmen \*) Radstände : 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'800 mm, 2'900 mm, 3'000 mm, 3'100 mm, 3'200 mm, 3'300 mm, 3'400 mm, 3'500 mm.

\*\*) In Hinblick auf die versch. Ausführungen (Radstand & hintere Spurweite) sind die Fahrzeug-Abmessungen von Fall zu Fall festzustellen.

\*\*\*) Kann auch mit hint. Spurweite von 1'700 mm geliefert werden.

\*\*\*\*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt und ist bei der Inbetriebnahme zu prüfen.