

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgest.u.n.Kabine)	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	Typ L 311 / 48	Modell- Jahr 1957	Typenschein Nr. 2 3 2 2 - C
Merkmale "L 311/48" rechts in Kabine, a/Herst.-Plakette - (rechts in Kabine, unterhalb Instru- mentenbrett) Radstand = 4'830 mm. Betriebsstoff Dieselloil Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrzeuges DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart-Untertürkheim, Werk Mannheim (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn seitl. a/Längsträger sowie rechts in Kabine unt. Instr. Brett \$/ Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Motorblock sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Typ O M 312				
Lage des Motors vorn Motorbremse a/Wunsch				
Zyl.-Inhalt 4'580 cm³ Anhängerbremse a/Wunsch				
Takte 4 Getriebeart mech. synchr. Selw./Spill --- Außenmasse in mm				
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtzläge 5 Zughaken a/Wunsch Länge 7'830				
Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 12 Spur V. 1'700 *** Höhe 2'295				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 88 Spur H. 1'700 Radstand 4'830				
Anzahl Rellen 5 Differentialsperre -- Wendekreis L: 17,0/R: 18,0 *** Oberhang H. 1'835				
Fussbremse hydraulisch, IB, auf alle Räder (auf Wunsch mit Druckluftbremshilfe)				
Handbremse mechanisch, IB, (Kabelzug), auf Hinterräder				
Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten Nyl Innenmasse in mm				
Leer 1'705 1'060 2'765 Dimension 7.50-20 7.50-20 10 Ply Länge				
Nutzlast -- -- -- Pneu-Tragk. 1'500 1'500 -- Breite				
Gesamtgew. -- -- -- BEZUGSGEW. einfach doppel -- Höhe				
Fabrikgarant. 2'200 4'800 7'000 Spez. Bodendr. -- -- -- Höhe Seitenl. --				
Fabrikgarant. max. Gesamtgew. 14'000 Anzahl Türen 2				
Lenkung: Lage links Motor-Marke MERCEDES-BENZ				
Bohrung 90 Hub 120 Steuer-PS 23, 328/100 DIN				
Karosserie-Form Normal-Kabine, geschlossen, ansonst Einzelausführung				
Zahl der Plätze: Total 2 *) (vorn 2*) Mitte - hinten - ) Stehplätze --				
Sozialstztl -- Seifenwagen --				

Scheinw. Marke	HELLA oder BOSCH	Fahrerleuchte	4, Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	Duplo	V-seitl.a/Kotflüg./	H-kombin.m/Stoplichter
Wartungslichter	2, in den Scheinwerfern	Schaltzwischer	2, elektrisch
Neosillampe	-	Warnvorrichtung	1, elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2, kombiniert	Rückblitzsignal	1, links aussen an Kab.-Türe
Rückstrahler	2, separat unter Schlusslichter	Geschwindigkeitssensor	1, km/Std.
Stoplicht	2, kombin. m/Blinker (orange)	Kühlerflügel	unklappbarer Mercedes-Stern
Kontrollschlüsselzündung	1/ kombiniert für hohes Schild		
Rechtsfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmleistung	88 Phos bei 3'000 U/min. **)		

Bemerkungen und Ausnahmen Ausrüstung: Wird bei Karosserieergänzung und ist bei der Einzelabnahme von Experten zu prüfen.

- \*) Sitzplätze : a) Ausführung mit durchgehender Sitzbank: kann durch Abkröpfen des Schalthebels um min. 60 mm, Verbreiterung des Sitzpolsters und Einbau einer Abtrennung auf 3 Plätze abgeändert werden.  
b) Ausführung mit separatem, verstellbarem Fahrersitz: kann für 3 Sitzplätze zugelassen werden, bei entsprechend abgekröpftem Schalthebel.

\*\*\*) Auspuffaustritt: Seitlich nach links, vor Hinterrad

Bereifung : Auf Wunsch 8.25 - 20 / 10 Ply (Tragkraft 1'525 kg je Reifen)

\*\*\*\*) Ausführung mit Schweizer-Vorderachse weist folgende abweichende Abmessungen auf:  
Spurweite vorn: 1'800 mm (statt 1'700 mm), Wendekreis-Durchmesser: L: 17,0 m, R: 17,5 m

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 24.7.1957  
29.7.1957

Als Typenprüfungskommissionen