

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Motorrad	VELOCETTE	499 OHV - VENOM	1957	2 3 2 5

Merkmale "RS" vor Fahrgestell-Nr. & "VM" vor Motor-Nr. - Einzylinder stehend, obengesteuert.

	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	VELOCE Limited, BIRMINGHAM (GB)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Rechts, oben auf Sattelrohr, vor dem Sattel			
Motor-Nr. eingeschlagen	Links oben auf Motorgehäuse, unter Zylinder			
Motor-Typ	499 OHV "VM"			
Lage des Motors	unt. Mitte	Motorbremse	-	
Zyl.-Inhalt	499 cm ³	Ankerbremse	-	
Takte	4	Getriebeart	mechan.	Schw./Spill -
Kühlung	Luft	Anzahl Vordr. Zylinder	4	Zughaken -
Antrieb	a/Hinterrad	Geschw. 1. Gang	68	Spur V. -
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150 *)	Spur H. -
Anzahl Rufen	2	Differentialsperre	-	Wendekreis -

Aussermasse in mm	
Länge	2'130
Breite	735
Höhe	990
Radstand	1'365
Oberhang H.	-

Fussbremse Mechan., IB., Zentraltrommel, auf Hinterrad

Handbremse Mechan., IB., Zentraltrommel, auf Vorderrad

Gewichte	Total			Umfüllung	vorn		hinten	Sv.	Innenmasse in mm
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten			
Leer	87	104	191	Dimension	3.25-19	3.25-19	-	-	Länge
Nutzlast	36	114	150	Press-Tragk.	230	230	-	-	Breite
Gesamtgew.	123	218	341	Dr.-Auflagefl.	-	-	-	-	Höhe
Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Bodendr.	-	-	-	-	Höhe Sattel.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-	Anzahl Türen	-
Lenkung: knick Normallenkvor		Motor-Marke	VELOCETTE
Bohrung	86	Hub	86
Karosserie-Form	Motorrad	Steuer-PS	2,544 / 36
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn - Mitte - hinten -)	Stehplätze
Sofortsitz	Doppelsattel (**)	Schleppwagen	-

Scheinw. Marke	MILLER	***)	Fahrerichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	Zweifadenlampe	***)		
Markleuchter	1 / im Scheinwerfer		Scheibenwischer	---
Neblampe	-		Warnvorrichtung	1 / elektrisch
Schlusslicht	1 / kombiniert		Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1 / separat unter Kontrolllnr.		Geschwindigkeitsmesser	1 / "SMITHS" (Km/Std.)
Stoplicht	1 / kombiniert		Kellnerfigur	---
Kontrollschildebeleuchtung	1 / kombiniert			
Rückfahrlicht	---			
Elektr. Anlage		6 Volt		
Lärmmessung	100 Phon	bei 5'700 U/min. / 150 Km/Std.	****)	

Bemerkungen und Ausnahmen *) Übersetzung Getriebe - Hinterrad 18 x 46 Zähne

**) Doppelsattel: Länge 660 mm, Breite 330 mm, nach hinten verjüngt, ohne Endwulst. Muss mit einem festen Halterienen versehen werden.

***) Beleuchtung: Scheinwerfer muss mit Duplolumpe ausgerüstet sein.

****) Lärm: Überschreitet die zulässige Grenze von 90 Phon; Auspuff-Schalldämpfung muss entsprechend geändert werden.