

Motorrad	Velocette	Typ	Motor-Jahr	Typschlüssel
Motorrad	VELOCETTE	200 Twin - VALVE	1957	2 * 3 2 6

Merkmale "V 200" vor Motornummer - Boxer-Motor.

Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 2

Verseller des Fahrzeuges VELOCE Ltd., BIRMINGHAM (GB)

abgestell.-Nr. eingeschlagen Links, hinten, oben auf Befestigungsarm der Radumhängung

Motor-Nr. eingeschlagen Links, oben auf Motorgehäuse, unter Verschaltung *)

Motor-Typ Flat-Twin 200

Lage des Motors liegend- Mittelmotorbremse

Zyl.-inhalt 192 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebe mechanisch Selbst./Spül

Kühlung Luft Anzahl Ventile/Flaps 4 Zughaken

Antrieb v./Hinterrad/Kard. Geschw. I. Gang 40 Spur V.

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 110 Spur H.

Anzahl Räder 2 Differential Sperre Wendekreis

Fußbremse Mechanisch, IB., Zentraltrommel, auf Hinterrad

Handbremse Mechanisch, IB., Zentraltrommel, auf Vorderrad

Gewichte	vorn			hinten			Sv.	Innenmasse in mm
	vor	hint	Total	Bereitung	vor	hinten		
Leer	63	76	139	Dimension	3.25-18	3.25-18	-	Länge
Nutzlast	31	119	150	Frau-Tragk.	275	275	-	Breite
Gesamtgew.	94	195	289	Dr.-Anlagefl.	-	-	-	Höhe
Fabrikant	-	-	-	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seitenl.

Fabrikant. max. Gesamttragverm. Anzahl Türen

Lenkung/Steuer Sportlenker Motor-Marke VELOCETTE

Bohrung 50 Hub 49 Steuer-Pß 0,980 / 12

Karosserie-Form Motorrad

Zahl der Platten: Total 2 (vorn - Mitte - hinten -) Stahlplatte

Sattel Sitz Doppelsattel *) Seitenwagen

Scheinw. Marke	MILLER	***)	Fahrlichtgeschwindigkeit	--
Abblendsystem	Zweifadenlampe			--
Markierlichter	1 / im Scheinwerfer		Scheinwerfer	--
Hörlampe	--		Warnvorrichtung	1 / elektrisch
Scheinlicht	1 / kombiniert		Rücklichtpegel	--
Rückstrahler	1 / separat unter Schild		Geschwindigkeitmesser	1 / "SMITHS" - km/Std.
Stoßlicht	--		Kühlerflügel	Nummerschild-Halter auf vord. Kotflügel muss entfernt werden.
Kontrollschleuchte	1 / kombiniert			
Rückfahrlicht	--			
Elektr. Anlage		6 Volt		
Leistung	92 Phon	7'000 U/min. / 110 km/Std.	****)	

Bemerkungen und Ausnahmen *) Motornummer: Wird vom Importeur zusätzlich auf Motorgehäuse vor dem rechten Zylinder sichtbar eingeschlagen.

**) Doppelsattel: Länge 670 mm, Breite 290 mm, nach hinten verjüngt. Fuss mit einem festen Halterieren ausgerüstet werden.

***) Scheinwerfer: Fuss mit Duplolempen ausgerüstet werden.

****) Lärm: Überschreitet die zulässige Grenze von 90 Phon; Auspuff-Schalldämpfung muss verbessert werden.

IM 7/57 Nachprüfung des Schalldämpfers hat 90 Phon ergeben NP vom 29.11.57

Typenbescheinigung für Motorräder und Dreiräder

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Piaggio & Co., Genua (Italien) Marke: VESPA

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Vespa Treibstoff: Benzin

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 60 kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: 160 kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Räder: 2 Seitenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: vorn, unter dem Sattel, auf Rahmenverkleidung

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 2,5 m rechts 2,5 m

Reifendimensionen: vorn: 3.5×8" hinten: 3.5×8"

Bodenfreiheit: 120 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: rechts, auf unterem Motorträger

Hersteller des Motors: Piaggio & Co. Typ: Vespa Art: —

Zylinderzahl: 1 Zylinderbohrung: 56,5 mm Kolbenhub: 49,8 mm Takt: 2

Zylinderinhalt zus.: 124,87 cm³ Bremsleistung: 4 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 0,636

4.) Bremsen

I. Bremse Art: Tuschbremse, Handbremse Wirkend auf Vorderrad
II. Bremse Art: Handbremse, rechter Griff Wirkend auf Vorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Feme Abblendsystem: Duplo
Stand- bzw. Markierlichter: keine
Schlusslicht: ..l., komb. Stopplicht: Nummerbeleuchtung: ..l., komb.
Warnvorrichtung: ..l. elektrisches Clackxon

6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): Hersteller:
Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: mm

Bemerkungen: Der Soziussitz kann nicht bewilligt werden bis durch eine Abänderung des Uebersetzungsverhältnisses ein Anfahren mit 2 Personen an einer Steigung von 15% ermöglicht ist.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Genf, 18. 8. 47.

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

Typenbescheinigung für Motorräder -und- Dreiräder

(neues Modell, -VIT-, eingeschlagen vor Chassisnummer)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Piaggio & Co., S.P.A. Genova (It.) Marke: VESPA

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): VIT Treibstoff: Benzin

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 89 kg inkl. Reserverad und Soziussitz

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: 150 kg ¹⁾

Zahl der Sitzplätze: 2 (nach M. F. V.) ¹⁾

2.) Fahrgestell. Zahl der Räder: 2 Seitenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: vorn, unter Führersattel

äusserer Wendekreisdurchmesser: links — m rechts — m

Reifendimensionen: vorn: 3,5×8 hinten: 3,5×8

Bodenfreiheit: 140 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: rechts, an der untern Motorbefestigungsbride

Hersteller des Motors: Piaggio & Co. Typ: — Art: —

Zylinderzahl: 1 Zylinderbohrung: 56,5²⁾ mm Kolbenhub: 49,8²⁾ mm Takt: 2

Zylinderinhalt zus.: 121,87²⁾ cm³ Bremsleistung: 4 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 0,636

4.) Bremsen.

II. Bremse Art:Handbremse, mechanisch..... Wirkend aufVorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Feme..... Abblendsystem: Duplo.....

Stand- bzw. Markierlichter:

Schlusslicht: 1. komb..... Stopplicht: Nummerbeleuchtung: 1. komb.....

Warnvorrichtung:elektrisches Horn, Tonlage von Motor-Tourenzahl abhängig

6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): Hersteller:

Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs:730..... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs:1690..... mm

Bemerkungen: 1) Knapp genügend anlässlich Vorführung durch Fabriksspezialist in Bern.

2) Nachmessung in den Novawerken, Zürich.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 28. 2. 49.....
Bern, 5. 4. 49.....

Das Sekretariat: