

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschild-Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	D A F	A 1500 DL - 360 - Diesel	1957	2 ' 3 2 8
Markenbezeichnung "A 1500 DL - 360" vor Fahrstell-Nr. - Radstand 3'600 mm - Fahrzeug m/Diesel-Motor				
und Frontlenkung		Bleichstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrzeuges VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V., EINDHOVEN (NL)				
Fahrstell-Nr. eingeschlagen Vorn, rechts, vorne an Federhand, sowie a/Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, seitlich a/Motorblock, hint. Treibstofffilter, & a/Berst.-Plakette				
Motor-Typ 0.350 Diesel				
Lage des Motors vorn		Motortrennw. a/Wunsch		
Zyl.-Inhalt 5'751 cm ³		Anfahrverzögerung a/Wunsch		Aussenmasse in mm
Takte 4		Getriebsart mechanisch		Lege 6'120
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5 - 10 (+)		Zughaken a/Wunsch
Antrieb a/HR		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'840
Anzahl Achsen 2		Geschw. d/r. Gang 70		Spur H. 1'750
Anzahl Rollen 6		Differentialsperre ---		Wendekreis 15,25/15,37
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m/Luftdruck-Bremshilfe, auf alle Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (**)				
Gewichte		vorn	hinten	Total
Lehr m/Kabine 2'210		1'654	3'864	Herstellung
Metallast ++)		---	---	Dimension
Gesamtgew.		---	---	Pras-Tränk
Fabrikgarant.		---	10'000	Spez. Bedendr.
Fabrikgarant. max. Gesamtgew.		---	---	Anzahl Türen 2 (Kabine)
Lenkung: Lage		Frontlenker - rechts		Motor-Merke LEYLAND
Bohrung		100,58		Hub 120,65
Kerenschild-Form		Geschlossene Führerkabine (Frontlenker-Ausführung)		
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn 2 hinten ---)		Stuhlplätze ---
Schmieröl		Sollmengen ---		

Scheinw. Marke	BOSCH (NL)	Fahrlichtungsanlage	(***)
Ablendsystem	Duplo		
Markenlichter	2/ in den Scheinwerfern	Seitenwischer	2/ elektrisch
Hebelstopp	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m/Stoplichter (***)	Rückblinkelekt.	2/ links und rechts aussen am Fz.
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitmesser	1/ ku-h.
Stoplicht	2/komb. m/Schlusslichter (***)	Kühlerflügel	keine
Kontrollleuchte	1/ kombin. links (***)		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	12 bzw. 24 Volt		
Leistung	92 Phn bei 2'000 U/min. (****)		

Bemerkungen und Ausnahmen +) Hinterachse m/Doppelter Rücksetzung = 10 Gänge

*) Gesamtbreite : Ausgerüstet m/Niederdruck-Reifen, darf in keinen Falle 2'250 mm überschreiten um auf dem ganzen schweiz. Strassennetz verkehren zu können. Fz. mit einer Gesamtbreite von 2'250 bis 2'400 mm dürfen nur auf den vom Bundesrat bestimmten Strassennetz verkehren.

**) Handbremse : Hebel unbequem zu bedienen; muss nach rechts abgekröpft werden.

***) Ausrüstung : Wird erst bei Karosserieergänzung oder abgeändert und ist bei der Immatrikulation zu kontrollieren.

****) Lärm : Darf die maximale Grenze von 90 Phn nicht überschreiten; Auspuffrohr muss schräg nach hinten gerichtet werden.

+) Nutzlast : Die erteilte Nutzlast darf in keinem Falle
a/ 5 t bei normalen Brücken,
b/ 4,5 t bei Kipper-, Kasten- und Spezial-Aufbauten, überschreiten.