

Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Federal Motor Truck Corp., Detroit (USA) Marke: FEDERAL

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 16 M.-WB.19.1¹⁾ Treibstoff Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder)	2350 kg	1265 kg	1085 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	4900 kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	7250 kg	— kg	— kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	— kg	— kg	— kg
*Nutzlast	— kg	— kg	— kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am linken Chassislängsträger, bei der vordern Federstütze

Achsenabstand: 4927 mm Spurweite: vorn 1580 mm hinten 1651 mm

äußerer Wendekreisdurchmesser: 4570 u. 4240¹⁾ links 19,4 m rechts 19,3 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 7.50×20" 8 Ply hinten: 7.50×20" 8 Ply, doppelt

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 295 mm, unter Hinterachse: 250 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: rechts am Kurbelgehäuse, hinter Auspuffrohr

Hersteller des Motors: Hercules Motor Corp. Typ: IXE 3 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 88,898 mm Kolbenhub: 107,95 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 4020 cm³ Bremsleistung: 87 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 20,475

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr. m. Vacuumhilfe Wirkend auf 4 Räder

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Getriebe (Hinterräder)

III. Bremse Art: —

Anlage für Anhängerbremsung: — Kuppelungs-System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Scaled Beam Ablendsystem: Zweifaden ohne Ablendkappe

Stand- bzw. Markierlichter: 2 auf Kotflügel²⁾

Schlusslicht: 1²⁾ Stopplicht: 1 Nummerbeleuchtung: 1

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: — System: — Lage: —

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): nur Kabine Hersteller: Federal Motor Corp.

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: — mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: — mm

Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm

Anzahl Türen: 2 Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: 1) Dieses Fahrgestell wird geliefert: a) mit Radstand 191" = 4927 mm
b) mit Radstand 180" = 4570 mm (in Meldeformular stets
c) mit Radstand 167" = 4240 mm Radstand eintragen).

2) Standlichter und Schlusslicht in Abstand von max. 40 cm vom äussersten Rand anbringen.
Richtungsanzeiger nach Vorschrift anbringen, ebenso Profilanzeiger.

Auspuffrohr nach hinten verlängern.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 16. 12. 47.

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.