

EIGENOESSICHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <u>Kleinbus</u>	Fabrikmarke <u>CHEVROLET</u>	Typ <u>Beauville Sportvan 30</u>	Typenschein-Nummer <u>CH 2333 01</u>
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "Beauville Sportvan 30" beidseitig auf Vorderkotflügel. - "GE 31336 A od. S" (A-Automat/S-Synchromesh) auf Hersteller-Plakette, vorn unter Motorhaube. - "GE 36."
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, im vordersten Türpfosten
Motorkennzeichen eingeschlagen "T." links, vorn auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hersteller CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) Importeur: GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe	Marke <u>CHEVROLET</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruck-Unter</u>	Typ <u>T.. *</u>
Hilfsbremse <u>mech., 1B, Kabelzug/stützung, Bremskraftbegrenzer</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedal, auf HR</u> Anhängerbr. <u>a.HR</u>	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,39</u>
Getriebeart <u>mech. vollsyn. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>5733</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,20</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken	Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h
	Leist.-PS <u>253</u> (<u>SAE</u>) bei <u>4600</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Anz. Türen: 2+1 Schiebetüre rechts + 1 Flügeltüre hinten</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>4600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>12</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>2x3</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x250x140</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1705</u> H <u>1730</u>
	Spurkreis L <u>15,0</u> R <u>15,70</u>
Achsabstand <u>3190</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5103</u>
Breite	<u>2050</u>
Höhe	<u>2032</u>
Ueberhang V	<u>738</u>
H	<u>1175</u>
S	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1090</u>		<u>1140</u>	<u>2230</u>
	<u>265</u>		<u>575</u>	<u>840</u>
Total	<u>1355</u>		<u>1715</u>	<u>3070</u>
Fabrik-Garantie	<u>1424</u>		<u>2132</u>	<u>3447</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.75-16,5 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1424(2,1)</u>		<u>2132(4,2)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) § Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/Guide 81SAE1P69§
 Markierlicht seitl.: vorn u. hinten Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/Guide 81SAE STIAR70 Rückstrahler 2/1 (E) §
 Stoplicht 2/kom. mit Schlusslicht Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links, separat Schildform Hochformat/Langformat-
 Rückspiegel 1/innen+2/aussen § Geschw.-Messer _____ km/h
 Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe
 Vorn W-komb. m. Stand seit G-komb. Markierl. hinten R-komb. m.
 Warnblinkanlage vorhanden [Schlussl.]
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ CHEVROLET Beauville
Sportvan 30
 Typenschein-Nummer CH 2333 01
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 12 (Vorn) 2
 Leergewicht 2230 Treibstoff B
 PS 29,20
 Nutzlast - Hubraum 5733
 Gesamtgew. 3447 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges: GE361U133957

* Motorbezeichnung: TAB od. TBZ=Synchronmesh/TAA od. TBV od. TBX = Automat

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Fern- und Abblendlichter: Es werden CR (E) homologierte Lichter montiert.
- Standlichter: orig. gelbe Glühlampen werden durch weiße ersetzt.
- Rückstrahler orig. zu hoch und ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche werden nach Vorschrift montiert + 2 in Türfalz der Hecktüre.
- Rückspiegel beidseitig aussen.

- Auspuffrohrende orig. links seitlich 90°, wird nach hinten gezogen.

- Platzzahltafel

Notausstiege: Seitenfenster links und rechts hinten 1450x430mm; die Ausstiege sind deutlich zu kennzeichnen, 1 Hammer muss griffbereit und gut sichtbar angebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Studen, -24.5.71